

# **BIGUMA®** **-Asphalttrennmittel**



Universaltrennmittel für die Asphalt- und Bitumenverarbeitung

## **Anwendung**

BIGUMA®- Asphalttrennmittel ist eine wasserverdünnbare Spezialemulsion, die hervorragend zum Schutz vor Asphalt- und Bitumenrückständen auf metallischen und anderen Untergründen geeignet ist. Das Trennmittel ist antikorrosiv eingestellt und wirkt nicht aggressiv gegen Lacke, Kunststoffe und Metalle. BIGUMA®- Asphalttrennmittel baut einen druckfesten und stabilen Trennfilm auf und verhindert dadurch Anbackungen. Es eignet sich ebenfalls als Reinigungsmittel für Geräte und Werkzeuge.

## **Merkmale**

BIGUMA®- Asphalttrennmittel zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Emulsion, daher mit Wasser zu verdünnen
- gute Gebrauchseigenschaften bei Wärme
- gutes Haftvermögen auf metallischen und anderen Untergründen
- gute Standfestigkeit
- güteüberwachte Qualität
- biologisch leicht abbaubar
- hohe Ergiebigkeit
- bildet mit hartem Wasser immer noch eine hochstabile Emulsion
- Verdünnung 1:2 bis 1:10 je nach Bedarf möglich

## **Verarbeitungshinweise**

BIGUMA®- Asphalttrennmittel wird mit Wasser angerührt. Dabei wird während des Rührvorgangs ein Teil Wasser dem Produkt zugegeben und emulgiert. Anschließend wird der Rest Wasser unter weiterem Rühren zugemischt. Bitte beachten Sie die Reihenfolge: BIGUMA®- Asphalttrennmittel nicht ins Wasser einröhren. Diese Reihenfolge führt zu einer unstabilen bis unbrauchbaren Emulsion!

Der Auftrag des Materials sollte vorzugsweise im Sprühverfahren erfolgen. Eine optimale Verteilung wird bei einem Druck von 4 bis 6 bar unter Verwendung einer Flachstrahldüse erreicht. Durch eine gleichmäßige und sparsame Aufbringung wird ein optimaler Schutz gewährleistet. Pfützenbildung ist zu vermeiden und gegebenenfalls zu entfernen. Je nach Anwendung und Beschaffenheit des Untergrunds reicht 1 Liter BIGUMA® Asphalttrennmittel, im Verhältnis 1:6 verdünnt, für etwa 50 bis 70 m<sup>2</sup>. Für eine optimale Leistung des Trennmittels wird die Anwendung auf einem trockenen Untergrund empfohlen.

## **Lagerung**

Das Produkt ist bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Mindestlagertemperatur von +2 °C einhalten.

## **Lieferform**

Kanister: 10 l, 25 l

60 Stk. x 10 l Kanister/Europalette

24 Stk. x 25 l Kanister/Europalette

## **Zentraler Vertrieb**

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

+49 231 395797 - 37    info@dga.de    www.dga.de

## **Technische Daten**

Farbe:	transparent
Dichte (bei 15 °C):	825 kg/m <sup>3</sup>
Viskosität (bei 20 °C):	5 mm <sup>2</sup> /s
Pourpoint:	-10 °C
Wassergefährdungsklasse:	1 WGK

## **Hinweise**

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt. Dieses enthält wichtige Hinweise zum Umgang, zum Transport und zur Lagerung von BIGUMA®- Asphalttrennmittel.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter [www.dga.de](http://www.dga.de) finden.

Rev.: 02/25

## **Zentraler Vertrieb**

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

 +49 231 395797 - 37     info@dga.de     www.dga.de