

BIGUMA®-CS Tape



Polymerbitumen-Dichtungsband

Anwendung

BIGUMA®- CS Tape wird zur Abdichtung von offenen Nähten und Rissen bis zu 3 mm Breite im Asphaltstraßenbau verwendet. Das Band deckt den Naht- bzw. Rissbereich ab und verhindert wirkungsvoll das Eindringen von Oberflächenwasser.

Vorzugsweise wird BIGUMA®- CS Tape für untergeordnete Straßen im kommunalen Straßenbau sowie Geh-Radwege verwendet.

Merkmale

BIGUMA®- CS Tape zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- kalte Verarbeitung, daher problemlose Handhabung
- kleine Schadstellen können schnell saniert werden
- kann mit Asphaltmischgut überbaut werden
- hohe Alterungsbeständigkeit durch Einsatz von polymermodifiziertem Bitumen
- resistent gegen wässrige Lösungen, Salze, verdünnte Säuren u. a.
- bitumenhaltiger Baustoff und daher problemlos zu recyceln

Verarbeitungshinweise

Der Naht-/Rissbereich muss trocken und frei von losen Bestandteilen sein. Beidseitig des Bereiches ist Voranstrich COLZUMIX®- VfB aufzutragen. Die Menge des Voranstrichs richtet sich nach dem Untergrund, es sollte aber in jedem Fall eine Überdosierung vermieden werden. Nach dem Abtrocknen des Voranstrichs wird BIGUMA®- CS Tape abgerollt und mit schwachem Druck auf den Rissbereich aufgebracht. Das Trennpapier wird abgezogen, anschließend kann die Oberfläche zur Abstumpfung mit Brechsand abgestreut und BIGUMA®- CS Tape mittels Walze angedrückt werden.

Hinweis:

Bei Temperaturen unter 10 °C kann die Klebkraft des Bandes durch leichtes Erwärmen des Asphaltes mittels Gasflamme erhöht werden.

Lieferform

Dicke:	ca. 3 mm
Rollenlänge:	22 m
Rollenbreite:	40 mm (Standard)

Verpackungseinheiten

2 Rollen/Karton (44 m)

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

+49 231 395797 - 37 info@dga.de www.dga.de

Lagerung

Das Produkt ist bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

Reinigungsmittel

Geräte: BIGUMA®- SWS, Benzine oder gebräuchliche Lösemittel
Bei Hautkontakt: Handwaschpaste

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gerne. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 01/25

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

 +49 231 395797 - 37  info@dga.de  www.dga.de