



Petrolatum-Polymer-Band

Anwendung

DOBAU®- Glass Tape ist ein Petrolatum-Polymer-Band zum Abdichten von Glasdächern (zum Beispiel bei Wintergärten und Gewächshäusern) und gleichzeitigem Korrosionsschutz der berührenden Metallteile.

Merkmale

DOBAU®- Glass Tape zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Verarbeitung auch bei kühlen Temperaturen
- gute Abdichtungseigenschaften, auch bei bewegten Elementen
- haftet an unterschiedlichen Elementen
- dauerhaft elastisch
- resistent gegenüber Chemikalien und Bakterien

Verarbeitungshinweise

Anforderungen an den Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Dichtstoffreste sind zu entfernen.

Witterung

Die Verarbeitung sollte bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 30 °C erfolgen.

Lieferform

Rollenbreite	Rollen je Karton
50	12
60	25
80	15
100	15
120	10
150	10

Lagerung

Das Produkt ist bei kühler und trockener Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung mindestens 2 Jahre haltbar.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 01/23

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de