

# DOBAU® -Petrolatum DIN



Petrolatum - Korrosionsschutzumhüllung nach DIN EN 12068

## Aufbau

Die DOBAU®- Petrolatum DIN ist ein Korrosionsschutz, bestehend aus einer Chemiefaser-Trägereinlage (185 g/m<sup>2</sup>), beidseitig beschichtet mit einer modifizierten Petrolatummasse hoher Klebkraft und Elastizität appliziert auf eine HDPE Trägerfolie.

## Technische Angaben

Gewicht:	ca. 1,9 kg/m <sup>2</sup>
Dicke:	1,5 mm ± 0,1 mm
Farbe:	beige bis braun (Farbabweichungen haben keinen Einfluss auf die Qualität)

## Einsatzgebiet

Zur Nachumhüllung von Schweißnahtbereichen und Formstücken sowie von Armaturen, Hausanschlüssen, Flanschen und im Blitzschutzbau. Besonders geeignet ist DOBAU®- Petrolatum DIN für schwierige Bereiche in Verbindung mit der Petrolatummasse DOBAU®- Mastic.

Belastungsklasse A, Betriebstemperatur bis 30 °C

## Verarbeitung

Die zu umhüllende Fläche ist mittels Drahtbürste gründlich zu entrostern und zu reinigen. Die Oberfläche muss fettfrei und trocken sein. Die Umhüllung erfolgt unter Zug spiralförmig mit mindestens 50 % Überlappung. Sie beginnt und endet jeweils 50 mm auf der angrenzenden Werksumhüllung. Die aufkaschierte Folie muss dabei außen liegen. Auf ein faltenfreies Wickeln ohne Hohlraumbildung ist zu achten. Besonders im Überlappungsbereich ist die Binde nochmals anzudrücken und zu glätten.

## Lieferform

Rollenlänge:	10 m				
Breite in mm:	50	100	150	200	
VE/Karton:	24	12	8	3	Rollen

## Lagerung

geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung,  
trocken, auf den Schnittkanten stehend,  
Stapelhöhe max. 4 Kartons

## Registrier Nr. DVGW

NV - 5180 BO 0011

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter [www.dga.de](http://www.dga.de) finden.

Rev.: 01/23

## Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de