



Petrolatumbeschichtete Chemiefaser-Trägereinlage

Aufbau

DOBAU®- Petrolatum uni ist ein Korrosionsschutzband, bestehend aus einer Chemiefaser-Trägereinlage (80 g/m²), beidseitig beschichtet mit einer modifizierten Petrolatummasse hoher Klebkraft und Elastizität.

Technische Angaben

Gewicht:	ca. 1,4 kg/m ²
Dicke:	1,0 mm ± 0,1 mm
Stabilität:	UV-stabil
Farbe:	beige bis braun (Farbabweichungen haben keinen Einfluss auf die Qualität)

Einsatzgebiet

Zur Nachumhüllung von Schweißnahtbereichen und Formstücken sowie von Armaturen, Hausanschlüssen, Flanschen und im Blitzschutzbau. Besonders geeignet für schwierige Bereiche in Verbindung mit DOBAU®-Mastic.

Betriebstemperatur bis 30 °C

Verarbeitung

Die zu umhüllende Fläche ist mittels Drahtbürste gründlich zu entrostern und zu reinigen. Die Oberfläche muss fettfrei und trocken sein. Zur Erzielung einer hohen Korrosionsschutzwirkung ist das Band 3-lagig anzulegen. Es wird deshalb empfohlen, die erste Wicklung mit mindestens 50 % Überlappung anzulegen. Die Decklage sollte mit 10 mm Überlappung spiralförmig angelegt werden. Sie beginnt und endet jeweils 50 mm auf der angrenzenden Werksumhüllung. Auf ein faltenfreies Wickeln ohne Hohlraumbildung ist zu achten. Besonders im Überlappungsbereich ist das Band zum Abschluss nochmals anzudrücken und zu glätten. Bei erhöhter mechanischer Belastung wird das zusätzliche Anbringen der ISO- Rohrschutzmatte empfohlen.

Lieferform

Rollenlänge:	10 m				
Breite in mm:	50	100	150	200	
VE/Karton:	24	12	12	6	Rollen

Lagerung

geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung,
trocken, auf den Schnittkanten stehend,
Stapelhöhe max. 4 Kartons

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 01/23

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de