



Schwarzer Dachanstrich

Anwendung

DOBAU®- Schutz- und Dachanstrich ist ein Dachanstrich für Dachbahnen und andere bitumenhaltige Dach-eindeckungen. Ferner hat es eine abdichtende Wirkung gegen Bodenfeuchtigkeit an Bodenplatten und an Wänden von erdberührten Bauteilen.

Merkmale

DOBAU®- Schutz- und Dachanstrich zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Dachanstrich für Dachbahnen
- auch auf leicht feuchtem Grund gut verarbeitbar
- gutes Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen

Verarbeitungshinweise

Untergrund

Bauwerksflächen müssen fest, eben, frei von Nestern, klaffenden Rissen und Graten sowie frei von Verunreinigungen sein. Nicht verschlossene Vertiefungen, die größer als 5 mm sind, wie beispielsweise Mörteltaschen, offene Stoß- und Lagerfugen oder Ausbrüche, sind mit einem geeigneten Mörtel zu schließen. Offene Stoßfugen bis 5 mm und Oberflächenprofilierungen bzw. Unebenheiten von Steinen müssen entweder durch Verputzen (Dünn- oder Ausgleichsputz), durch Dichtungsschlämme verschlossen und egalisiert werden.

Witterung

Bei der Verarbeitung muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5 °C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase zu verhindern.

Ausführung der Abdichtung

Der Schutzanstrich wird in mindestens zwei Schichten, z. B. mit einer Streichbürste, einem Spachtel, einem Pinsel o. ä. aufgetragen. Nachfolgende Beschichtungen dürfen erst nach völliger Durchtrochnung der vorhergehenden Schicht aufgebracht werden. Die Beschichtung ist getrocknet, wenn sie fest am Untergrund haftet. Zur leichteren abschließenden Reinigung der Arbeitsgeräte sind diese vor Gebrauch anzufeuchten und unmittelbar danach mit Wasser zu reinigen.

Materialverbrauch

Ein Anstrich benötigt ca. 0,4 - 0,5 kg/m²

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde lassen sich aufbewahren, indem die Folie wieder auf die Restmenge aufgelegt und das Gebinde gut verschlossen wird. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung sind zu vermeiden.

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

DOBAU[®]-Schutz- und Dachanstrich

Lieferform

Kunststoffeimer: 5 kg, 10 kg, 25 kg

Reinigungsmittel

Bei Hautkontakt: bitumenreinigende Handwaschpaste

Arbeitsgeräte und sonstige Gegenstände können im frischen Zustand mit Wasser und im abge bundenen Zustand mit BIGUMA[®]- SWS gereinigt werden.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 01/23

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de