



Einseitig, kaltselbstklebendes, hochdehnbares, diffusionsdichtes Bitumenband auf Elastomerbitumenbasis zur universellen Abdichtung bei Durchdringungen jeder Art im Außenbereich, wie z. B. Kaminen, Dachflächenfenstern etc. Auch für Abdichtungen im Innenbereich, z. B. Schwellen, geeignet.

Aufbau

DOBAU®- SOS Band besteht aus einer außenliegenden HDPE Spezialfolie, die mit hochwertigem Elastomerbitumen beschichtet ist. Als Trennmateriale dient eine silikonisierte Folie. Dadurch ist eine optimale Lagerstabilität als auch Verarbeitung gewährleistet.

Technische Angaben

Dicken (DIN EN 1849-1):	1,5 mm ± 0,2 mm oder 1,2 mm ± 0,15 mm
Flächenbezogene Masse DIN EN 1849-1:	1,5 kg/m ² ± 0,2 kg/m ² oder 1,2 kg/m ² ± 0,15 kg/m ²
Kaltbiegeverhalten (DIN EN 1109):	- 20 °C
Klebkraft (DIN EN 1939):	≥ 60 N/25 mm
Erweichungspunkt (DIN EN 1427):	≥ 85 °C

Einsatzgebiete

- Schutz vor Wasser, Wasserdampf und Schlagregen in Bauwerken (z. B. Fensteranschlüsse)
- Kondenswasserschutz bei hinterlüfteten Fassaden
- Schwellenabdichtung im Innenbereich

Verarbeitung

Die Dichtfläche muss abriebfest, fett- und staubfrei sein. Scharfkantige Unebenheiten müssen beseitigt werden. Nach Abziehen der Trennfolie kann das Bitumenband auf die Dichtfläche aufgebracht werden. Das DOBAU®- SOS Band muss nach dem Aufbringen fest angedrückt werden. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden.

Zur Verbesserung der Haftung können die Dichtflächen mit dem Voranstrich COLZUMIX®- Haftgrund eingestrichen werden. Nach dem Ablüften des Voranstriches kann das DOBAU®- SOS Band verlegt werden. Begehbare- bzw. befahrbare Untergründe sind zur Verarbeitung nicht geeignet.

Lieferform

Rollenbreite:	75 mm/ 100 mm/ 200 mm
Rollenlänge:	10 m
Andere VE auf Anfrage möglich	

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Lagerung

Das Produkt sollte vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und bei 5 °C bis 40 °C gelagert werden. Die Rollen sollten außerdem trocken und auf den Schnittkanten stehend aufbewahrt werden. Das Produkt ist nicht frostgefährdet. Die Eigenschaften von DOBAU®- SOS Band bleiben lange Zeit unverändert. Eine Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten wird empfohlen.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 01/23

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de