

DOBAU® -Spachtelmasse L



Faserhaltige, kaltverarbeitbare Bitumen-Spachtelmasse

Anwendung

DOBAU®- Spachtelmasse L wird zum Ausbessern und Abdichten von Fehlstellen an Dacheindeckungen aus Bitumen-Dachbahnen, sowie an Durchbrüchen, Ab- und Anschlüssen usw. eingesetzt. Die Spachtelmasse haftet gut auf mineralischen Untergründen (Beton, Mauerwerk, Putz). Bei einem Einsatz auf Stahl oder anderen nichtsaugenden Untergründen ist eine max. Schichtdicke von 4 cm zu beachten.

Die Materialeigenschaften werden erst nach restloser Durchtrocknung voll wirksam.

Merkmale

DOBAU®- Spachtelmasse L ist eine faserarmierte, pastöse Bitumendichtungsmasse auf Bitumen-Lösemittel-Basis und zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- kalt verarbeitbar
- verarbeitungsfertig eingestellt
- gute Haftung auf Beton, Mauerwerk, Putz und Bitumenbahnen, Stahl
- keine Frostempfindlichkeit
- Schutz vor Feuchtigkeit

Verarbeitung

Als Untergrund eignet sich Beton, Mauerwerk, Putze oder Holz. Der Untergrund hat glatt, fest, staubfrei und frei von Verunreinigungen und Nestern zu sein. Zur besseren Haftung wird ein Vorstreichen des Untergrundes mit DOBAU®- Voranstrich L empfohlen. Verrostete Oberflächen sollten entrostet werden. Das Produkt auf den Untergrund spachteln und am Rand auslaufen lassen. Einmalige Auftragsdicken von 5 mm möglichst nicht überschreiten. Dickere Schichten mehrmals und stets erst nach dem Abdunsten des Lösemittels auftragen, sonst ist eine Blasenbildung und eine sehr lange Trockenzeit nicht auszuschließen. Das Produkt nicht auf erhitzte oder sich leicht erheizende Untergründe auftragen. Bei kalter Witterung ist die Spachtelmasse vorher in einem beheizten Raum zu lagern. Zur besseren Haftung sollte der Untergrund vor dem Auftragen von DOBAU®- Spachtelmasse L mit DOBAU®- Voranstrich L behandelt werden. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen 5 °C und 35 °C liegen. DOBAU®- Spachtelmasse L kann mit einem Spachtel oder ähnlichen Arbeitsmitteln aufgetragen werden. Das Produkt enthält Lösemittel, die Kunststoffe etc. angreifen können. Eine Verträglichkeit der Untergründe ist zu prüfen.

Technische Daten

Farbe:	schwarz
Basis:	Bitumen; Lösemittel
Konsistenz:	viskos, spachtelbar
Filmbildende Bestandteile:	ca. 80 %
Dichte:	1,3 g/cm ³
Gem. Betr. SichV:	entzündlich
Verbrauch:	je mm Schichtdicke ca. 1,2 kg/m ²

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Lagerung

Stehend im Originalgebilde ungeöffnet mind. 12 Monate lagerfähig. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, kühl und trocken aufbewahren.

Lieferform

5 kg Eimer	75 Gebinde/Palette
10 kg Eimer	45 Gebinde/Palette
25 kg Eimer	18 Gebinde/Palette

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 01/23

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de