

# DOBAU® -Voranstrich E



Wasserbasierter Bitumenvoranstrich

## Anwendung

DOBAU®- Voranstrich E ist ein Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe, wie z. B. Beton, Mauerwerk oder Putz. DOBAU®- Voranstrich E dient als Grundierung für DOBAU®- 1KS und DOBAU®- 2KS sowie für kalt oder heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche und Beschichtungsmassen sowie für bitumenhaltige Dachbeläge.

## Merkmale

DOBAU®- Voranstrich E zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- verarbeitungsfertig eingestellt
- auch auf feuchtem Untergrund gut verarbeitbar
- lösemittelfrei, daher umweltfreundlich
- gutes Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen
- zur Verarbeitung in Innenräumen geeignet
- resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u. a.
- schnellabbindend, wirkt poreschließend und staubbindend, besonders beim Auftragen durch Bürsten

## Verarbeitungshinweise

### Untergrund und Ausführung

Der zu beschichtende Untergrund muss frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Vor der Verarbeitung ist der Voranstrich durch Aufrühren vollständig zu homogenisieren. Das Auftragen kann durch Streichen oder Spritzen erfolgen. Zur leichteren abschließenden Reinigung der Arbeitsgeräte sind diese vor Gebrauch anzufeuchten und unmittelbar danach mit Wasser zu reinigen.

### Witterung

DOBAU®- Voranstrich E ist frostempfindlich. Vollständig durchgetrocknete Anstriche sind nicht mehr frostempfindlich. Bei der Verarbeitung müssen Bauteiloberflächen- und Umgebungstemperatur mehr als 5 °C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase zu verhindern.

### Theoretischer Materialverbrauch

ca. 0,2 - 0,3 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund

### Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebilde mindestens 12 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde lassen sich aufbewahren, indem das Gebinde gut verschlossen wird. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung sind zu vermeiden.

## Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Lieferform

5 Liter Eimer:	60 Eimer pro Palette
10 Liter Eimer:	44 Eimer pro Palette
25 Liter Eimer:	18 Eimer pro Palette
5 Liter Kanister:	60 Kanister pro Palette
10 Liter Kanister:	60 Kanister pro Palette
20 Liter Kanister:	24 Kanister pro Palette

## Reinigungsmittel

Bei Hautkontakt: bitumenreinigende Handwaschpaste

Arbeitsgeräte und sonstige Gegenstände können im frischen Zustand mit Wasser und im abgebundenen Zustand mit DOBAU®- SWS Bitumenreiniger gereinigt werden.

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter [www.dga.de](http://www.dga.de) finden.

Rev.: 01/23

## Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)