

PROXAN®-FLEXOMAT



Verarbeitungsgerät für zweikomponentige, kaltverarbeitbare Fugenvergussmassen



Beschreibung

Das Verarbeitungsgerät PROXAN®- FLEXOMAT 8 bar wurde speziell für die Verarbeitung von fertig angerührten 25-l-Gebinden gießfähigen Polysulfid-Dichtstoffen entwickelt. Mit dem PROXAN®- FLEXOMAT 8 bar können Verarbeitungsleistungen von bis zu 100 l je Stunde erreicht werden. Der Druckkessel ist für Drücke von bis zu 8 bar ausgelegt und kann Gebinde bis 25-l-Inhalt aufnehmen.

Anwendung

Zum Betrieb des PROXAN®- FLEXOMAT 8 bar sind zwei Arbeitskräfte notwendig. Eine Person zur Bedienung des FLEXOMATS und eine Person zum Führen einer mitgelieferten Handlanze. Es kann bequem im Stehen gearbeitet werden.

Der Schlauch ist Verbrauchsmaterial und wird nach jedem Arbeitstag bzw. Einsatz erneuert. Die Reinigung der anderen Teile kann mit den Reinigern PROXAN®- PR-S und PROXAN®- PR 4 erfolgen.

Technische Daten

Leermasse:	ca. 110 kg
Länge:	ca. 1100 mm
Höhe:	ca. 1300 mm
Breite:	ca. 580 mm
Motor:	HONDA GX 100 mit 2,1 kw
max Druck:	8 bar
für Gebinde bis:	25-l-Inhalt

Diese Produktinformation entspricht unserem jetzigen Informationsstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet die Eignung und Anwendungsmöglichkeiten für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Bei weiteren Fragen zu unserem Produkt beraten wir Sie gern. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die Sie unter www.dga.de finden.

Rev.: 01/22

Zentraler Vertrieb

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Deutschland

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de