

BIGUMA® -Asphalttrennmittel



(BIGUMA®- Agent anti-adhérent pour enrobés)

Agent anti-adhérent universel pour l'application d'enrobés et de bitume

Utilisation

BIGUMA®- Asphalttrennmittel (anti-adhérent pour enrobés) est une émulsion spéciale pouvant être diluée avec de l'eau, parfaitement adaptée pour protéger les surfaces métalliques ou autres contre les résidus d'enrobés et de bitume. Cet agent anti-adhérent possède des propriétés anticorrosion et n'est pas agressif pour les peintures, les plastiques ni les métaux. BIGUMA®- Asphalttrennmittel forme un film séparateur résistant à la pression et stable, empêchant ainsi toute adhérence. Il convient également comme produit de nettoyage pour les appareils et les outils.

Caractéristiques

BIGUMA®- Asphalttrennmittel se caractérise par les points suivants :

- le produit est une émulsion, donc il peut être dilué avec de l'eau
- bonnes propriétés d'utilisation à chaud
- excellente adhérence sur supports métalliques et autres
- bonne stabilité
- qualité contrôlée
- facilement biodégradable
- rendement élevé
- forme une émulsion très stable même avec de l'eau dure
- dilution possible de 1:2 à 1:10 selon les besoins

Instructions de traitement

BIGUMA®- Asphalttrennmittel se prépare en le mélangeant avec de l'eau. Pour ce faire, ajouter une partie de l'eau au produit tout en agitant pour obtenir l'émulsion. Ajouter ensuite le reste de l'eau en continuant de mélanger. Prière de respecter l'ordre indiqué. Ne pas verser BIGUMA®- Asphalttrennmittel dans l'eau, car cela entraînerait une émulsion instable voire inutilisable !

L'application du produit doit de préférence être réalisée par pulvérisation. Pour obtenir une répartition optimale, utiliser une buse à jet plat, sous une pression de 4 à 6 bar. Une application uniforme et économe garantit une protection optimale. Éviter la formation de flaques ou grosses gouttes et les éliminer le cas échéant. Selon l'application et la nature du support, 1 litre de BIGUMA®- Asphalttrennmittel, dilué à 1:6, permet de traiter environ 50 à 70 m². Pour un effet optimal, il est recommandé d'appliquer le produit anti-adhérent sur un support sec.

Stockage

Le produit se conserve au moins 12 mois dans un endroit frais et sec. Protéger contre l'exposition directe au soleil. Respecter une température minimale de stockage de +2 °C.

Forme de livraison

Bidons : 10 l, 25 l

60 x bidons de 10 l / palette Europe

24 x bidons de 25 l / palette Europe

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Données techniques

Couleur :	transparent
Densité (à 15 °C) :	825 kg/m ³
Viscosité (à 20 °C) :	5 mm ² /s
Point d'écoulement :	-10 °C
Classe de pollution des eaux :	1 WGK (Allemagne)

Remarques

Veillez consulter la fiche de données de sécurité. Elle contient des informations importantes concernant la manipulation, le transport et le stockage de BIGUMA®- Asphalttrennmittel.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/25

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de