

BIGUMA®-CS Tape



Bandé d'étanchéité en bitume polymère

Utilisation

BIGUMA®- CS Tape est utilisé pour le scellement des joints ouverts et des fissures jusqu'à 3 mm de largeur dans la construction de routes en asphalte. La bande recouvre la zone du joint ou de la fissure et empêche efficacement la pénétration de l'eau de surface.

BIGUMA®- CS Tape est utilisé de préférence pour les routes secondaires dans la construction de rue/routes communales ainsi que pour les voies piétonnes et les pistes cyclables.

Caractéristiques

BIGUMA®- CS Tape se distingue par les caractéristiques suivantes :

- application à froid, pour une manipulation facile
- réparation rapide des petites zones endommagées
- peut être recouvert d'un mélange d'enrobé
- résistance au vieillissement élevée grâce au bitume à polymères modifiés
- résiste aux solutions aqueuses, aux sels, aux acides dilués, etc.
- matériau de construction bitumeux et donc facilement recyclable

Instructions de traitement

La zone du joint/de la fissure doit être sèche et exempte d'éléments détachés. Appliquez le primaire COLZUMIX®- VfB sur les deux côtés de la zone. La quantité de primaire dépend certes du support, mais il faut dans tous les cas éviter un surdosage. Après le séchage du primaire, BIGUMA®- CS Tape est déroulé et appliqué sur la zone de la fissure en exerçant une légère pression. Le papier antiadhésif est détaché, puis la surface peut être saupoudrée de sable de concassage pour l'émousser et BIGUMA®- CS Tape peut être pressé dessus à l'aide d'un rouleau.

Remarque :

À des températures inférieures à 10 °C, la force adhésive de la bande peut être augmentée en échauffant légèrement l'asphalte avec une flamme de gaz.

Forme de livraison

Épaisseur :	env. 3 mm
Longueur du rouleau :	22 m
Largeur du rouleau :	40 mm (Standard)

Unités d'emballage

2 rouleaux/carton (44 m)

Stockage

Le produit peut être conservé au moins 12 mois en cas de stockage dans un endroit frais en sec.

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

+49 231 395797 - 37 info@dga.de www.dga.de

Produits de nettoyage

Outils :

BIGUMA®- SWS, essence ou solvant d'usage courant

En cas de contact avec la peau :

Pâte nettoyante pour les mains

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/25

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany +49 231 395797 - 37  info@dga.de  www.dga.de