



Nettoyant à froid pour le nettoyage et l'élimination du bitume

Utilisation

BIGUMA[®]- SWS est un nettoyant à froid et sert au nettoyage et à l'élimination du bitume.

Caractéristiques

BIGUMA[®]- SWS se distingue par les caractéristiques suivantes :

- nettoyant à froid, à effet émulsifiant
- très bon pouvoir dissolvant pour le bitume, les graisses et les huiles
- très facile à rincer à l'eau

Instructions de traitement

BIGUMA[®]- SWS est pulvérisé (non dilué) sur l'objet à nettoyer. Après un bref temps d'exposition au produit de nettoyage, la saleté dissoute est essuyée p.ex. avec un chiffon. Durant le temps d'exposition, le nettoyage peut être soutenu par un brossage à l'aide d'une brosse en poils naturels. Par la suite, l'objet à nettoyer est rincé à l'eau. Par la combinaison de l'effet dissolvant et émulsifiant de BIGUMA[®]- SWS, les salissures susmentionnées s'enlèvent facilement.

En raison des composants dissolvants, la résistance des surfaces à traiter doit être vérifiée au préalable, en particulier dans le cas de surfaces laquées ou synthétiques.

Stockage

Peut être conservé pendant au moins 36 mois dans son emballage d'origine fermé. Les récipients doivent être stockés à l'abri du gel. Éviter la lumière directe du soleil ou une forte exposition à la chaleur.

Forme de livraison

Aérosol :	600 ml
Bidon en plastique :	5 l, 10 l
IBC :	1.000 l

Instructions de sécurité

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards/ vapeurs / aérosols. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C / 122 °F. Eliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation officielle. Après usage, ne pas jeter la boîte dans les ordures ménagères, mais la vider complètement et la remettre à un point de collecte.

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Mentions de danger

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants dangereux

Orangenterpene, Dodecylbenzolsulfonsäure, Verbindung mit 1-Aminopropan-2-ol (1:1) Alcohols, C12 -14, ethoxylated, Docusate Sodium (Natrium1,4 bis [(2-ethylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutan-2-sulfnat).

Autres dangers




En cas de ventilation insuffisante et/ou par l'usage, la formation de mélanges explosifs facilement inflammables est possible.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/24

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany +49 231 395797 - 37  info@dga.de  www.dga.de