



Sous-couche à solvants pour les bandes de scellement bitumineuses

## Utilisation

COLZUMIX®- VFB est un primaire bitumineux pour la bande de scellement bitumineuse fusible BIGUMA®-Band.

## Caractéristiques

COLZUMIX®- VFB répond aux exigences de l'AIB.

COLZUMIX®- VFB se distingue par les caractéristiques suivantes :

- prêt à l'application
- prise rapide
- pénétration dans les pores
- adhésion à la poussière

## Instructions de traitement

Le flanc du joint doit être sec, propre, sans gel et exempt d'huile et de graisse. Les composants détachés doivent être retirés au préalable.

COLZUMIX®- VFB peut être appliqué au pinceau ou par pulvérisation. Le temps de séchage dépend du temps. La bande de scellement peut être appliquée lorsque le primaire a séché, c'est-à-dire lorsque le primaire est résistant à l'essuyage.

En cas d'interruption du travail, le récipient ouvert doit toujours être fermé.

## Consommation des matériaux

Environ 0,02 litre par mètre linéaire

## Avis de danger

R 10 : Inflammable

## Stockage

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son récipient d'origine non ouvert.

Ordonnance sur les liquides inflammables (VbF) : A II

## Forme de livraison

Containers de 5 l et 10 l

## Produits de nettoyage

Dans l'état défini :

BIGUMA®- SWS, essence ou solvant d'usage courant

En cas de contact avec la peau :

Pâte nettoyante pour les mains

## Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37

@ info@dga.de

🌐 www.dga.de

## Fabricant

Plante Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf

## Données techniques

Type de liant :	Bitume
Type de solvant :	White spirit
Consistance :	liquide
Point éclair (DIN 53 213) :	> 21 °C
Densité (DIN 52 004) :	environ 0,84 g/cm <sup>3</sup>

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site [www.dga.de](http://www.dga.de), s'appliquent.

Rev.: 01/21

### Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

### Fabricant

Plante Isoliererzeugnisse Großröhrsdorf