

DOBAU®

- 2SA Dichtungsband



DOBAU®- 2SA Ruban d'étanchéité

Ruban d'étanchéité bitumineux adhésif des deux côtés

Description de produit

Le ruban d'étanchéité DOBAU®- 2SA Dichtungsband est un ruban d'étanchéité et de montage adhésif sur les deux faces, composé de bitume modifié par polymères et sans film de support en HDPE. Il sert de complément à la membrane d'étanchéité DOBAU®- Abdichtungsbahn KSK (système d'étanchéité pour maçonnerie auto-adhésive à froid conforme à DIN EN 13969 et DIN SPEC 20000-202 : 2016-03 ; tableaux 18 et 19).

Utilisation

Convient pour améliorer la liaison des joints longitudinaux et transversaux sous la membrane d'étanchéité DOBAU®- Abdichtungsbahn KSK (« principe masse sur masse »), au niveau des raccords mur-sol, des angles intérieurs et extérieurs, des arêtes, des gorges, des tôles de joints d'étanchéité et des éléments complexes tels que les traversées de conduites, les avaloirs de sol, etc. Peut également être utilisé pour la fixation de panneaux d'isolation et de drainage ainsi qu'en tant que revêtement sur les tôles de joints de dilatation. Le ruban d'étanchéité DOBAU®- 2SA Dichtungsband convient aussi bien pour les applications verticales qu'horizontales sur les murs, les dalles de sol, les fondations et les soubassements de murs de cave, fondations en béton, parkings souterrains et autres supports appropriés en béton lisse, maçonnerie, chape, panneaux OSB, etc.

Caractéristiques

Le ruban d'étanchéité DOBAU®- 2SA Dichtungsband est un ruban d'étanchéité bitumineux adhésif des deux côtés.

Il se distingue par les propriétés suivantes :

- mise en œuvre et application très simples : retrait du premier film de protection puis, lors d'une seconde opération, enlèvement du papier de support siliconé
- auto-adhésif sur les deux faces, bonne capacité de pontage des fissures et de nivellement des petites irrégularités
- très bien adapté à la fixation de panneaux isolants sur la membrane d'étanchéité DOBAU®- Abdichtungsbahn KSK ainsi que des tôles de joints de dilatation
- idéal comme élément de renforcement pour, par exemple, les réalisations d'angles, transitions de surfaces, traversées de tuyaux, canalisations et câbles lors de l'imperméabilisation des caves
- utilisable sans primaire de +5 °C à +40 °C

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Données techniques

Epaisseur du matériau :	1,0 mm d'autres épaisseurs de 0,5 à 2,5 mm sont possibles sur demande
Largeur standard :	300 mm ; autres dimensions sur demande
Longueur standard :	10 m ; autres dimensions sur demande
Température idéale de mise en œuvre :	+5 °C à +40 °C

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/26

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de