

DOBAU®

-Bitumenkleber ND



Colle bitumineuse DOBAU® ND

Mortier-colle et enduit de rebouchage bitumineux fibré, applicable à froid

Utilisation

La colle bitumineuse DOBAU®- Bitumenkleber ND est utilisée pour la réparation et l'étanchéification des défauts sur des couvertures de toiture en membranes bitumineuses (et bardeaux bitumineux), ainsi qu'au niveau des percements de parois, raccords, jonctions, etc. Le produit adhère bien sur les supports minéraux (béton, maçonnerie, enduit). En cas d'application sur l'acier ou d'autres supports non absorbants, ne pas dépasser l'épaisseur de couche maximale de 4 cm. Les propriétés du matériau ne sont pleinement effectives qu'après séchage complet.

Caractéristiques

La colle bitumineuse DOBAU®- Bitumenkleber ND est un mastic d'étanchéité bitumineux pâteux, renforcé avec des fibres, à base de bitume et de solvants. Caractéristiques principales :

- mise en œuvre à froid
- prêt à l'emploi
- excellente adhérence sur béton, maçonnerie, enduit, membranes bitumineuses et acier
- insensibilité au gel
- protection contre l'humidité

Instructions de traitement

Supports adaptés : béton, maçonnerie, enduits ou bois. Le support doit être lisse, solide, résistant, exempt de poussière et d'autres impuretés et sans cavités. Pour améliorer l'adhérence, il est recommandé d'appliquer préalablement le primaire DOBAU®- Voranstrich L. Les surfaces rouillées doivent être préalablement décapées. Appliquer le produit sur le support à la spatule et lisser les bords. Ne pas dépasser une épaisseur de 5 mm par couche. Les couches plus épaisses doivent être réalisées en plusieurs passes en faisant des pauses de manière à permettre au solvant de s'évaporer, afin d'éviter la formation de bulles et un temps de séchage excessif. Ne pas appliquer sur des supports chauffés ou susceptibles de chauffer. Par temps froid, entreposer le produit dans un local chauffé avant de l'utiliser. Pour améliorer l'adhérence, il est recommandé de traiter le support préalablement avec le primaire DOBAU®- Voranstrich L avant de procéder à l'application de la colle bitumineuse DOBAU®- Bitumenkleber ND. Durant l'application, la température doit de préférence être comprise entre 5 °C et 35 °C. La colle bitumineuse DOBAU®- Bitumenkleber ND peut être appliquée avec une spatule ou des outils similaires. Le produit contient des solvants susceptibles d'attaquer les plastiques etc. Vérifier au préalable la compatibilité avec le matériau du support.

Données techniques

Couleur :	noir
Base :	bitume ; solvants
Consistance :	visqueuse, applicable à la spatule
Teneur en matières filmogènes :	env. 80 %
Densité :	1,3 g/cm ³

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Au sens de la BetrSichV

(ordonnance allemande relative
à la sécurité d'exploitation) :

Consommation :

inflammable

env. 1,2 kg/m² par mm d'épaisseur de couche

Stockage

Durée de stockage en position verticale, dans l'emballage d'origine encore fermé : min. 18 mois sans détérioration. Protéger de l'exposition directe au soleil, conserver au frais et au sec.

Forme de livraison

Cartouche de 310 ml :	1200 cartouches / palette
Seau de 5 kg :	75 seaux / palette
Seau de 10 kg :	45 seaux / palette
Seau de 25 kg :	18 seaux / palette

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/26

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de