



Revêtement pour les couvertures de toit

Utilisation

DOBAU®- Dachfarbe est une peinture monocomposante pour l'entretien et l'embellissement des toitures vieillies en tuiles en béton, en tuiles en fibrociment, en tuiles en terre cuite non traitées, en ardoises, etc. avec une pente minimale de 3° et un drainage parfait.

Caractéristiques

DOBAU®- Dachfarbe se distingue par les caractéristiques suivantes :

- écologique, car à base d'eau
- très résistant aux intempéries et aux UV
- bonne adhérence aux supports minéraux

Instructions de traitement

Support et exécution

Nettoyez soigneusement la surface du toit à recouvrir. Enlevez la saleté, les algues, la mousse, le lichen, etc. Remplacez ou réparez les matériaux de couverture endommagés ou non fonctionnels. Après le nettoyage, le support doit être solide, propre, porteur et exempt de substances séparatrices. Dans le cas des tuiles en terre cuite et des tuiles en béton dont les surfaces ont été traitées ou finies en usine, le revêtement peut ne pas établir une adhérence suffisante au support, de sorte qu'une délamination peut se produire. Les tests préliminaires sont ici absolument nécessaires. Sur la surface ainsi préparée, appliquez deux fois la peinture pour toiture. La première couche peut être diluée avec de l'eau jusqu'à 5 %, appliquez la couche finale non diluée. Le matériau est prêt à être appliqué. Remuez bien avant l'application. Les outils peuvent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation.

Conditions météorologiques

Pendant le traitement, la température de surface du composant et la température ambiante doivent être supérieures à 5 °C. Les effets de l'eau, de la pluie et du gel doivent être évités pendant les phases d'application et de séchage à cœur.

N'appliquez pas le produit lorsqu'il pleut, menace de pleuvoir ou qu'il y a un risque de gel et sur des surfaces fortement chauffées. L'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.

Consommation des matériaux

env. 0,5-0,75 kg/m² par couche

Stockage

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Les récipients doivent être conservés à l'abri du gel. Évitez l'exposition directe au soleil ou à une forte chaleur.

Forme de livraison

Seau plastique : 5 kg

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Wm. Hilgers

Remarques

De légères différences de couleur peuvent apparaître en fonction du lot de production.

Produits de nettoyage

État frais : Eau

Les outils de travail et autres objets peuvent être nettoyés à l'eau lorsqu'ils sont frais.

Données techniques

(déterminé à + 20 °C, sauf indication contraire)

Agent de liaison à base de :	Dispersion acrylique
Teintes :	anthracite, brun, vert feuille, rouge brique
Niveau de brillance :	mat
Masse volumique :	env. 1,41 g/cm ³
Viscosité :	env. 6000 mPa s
Solides :	env. 59 %
Rapport de mélange :	prêt à l'emploi, max. 5 % avec de l'eau pour la première couche
Température d'application :	+10 °C à max. 30 °C
Temps d'attente jusqu'au recouvrement :	env. 2 heures à +20 °C et 60 % d'humidité relative
Consommation :	env. 750 ml/m ² au total.
Application :	au pistolet, au rouleau et au pinceau
Nombre de couches nécessaires :	2

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/21

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Wm. Hilgers