

DOBAU® -Nageldichtband ESK



(ancien ISO-Nageldichtband N)

Bande élastomère monoface autoadhésive à froid,
sans support, à base de bitume polymère

Utilisation

La bande d'étanchéité pour clous DOBAU®- Nageldichtband ESK est une bande élastomère monoface autoadhésive à froid, sans support, à base de bitume polymère, destinée à l'étanchéité des points de clouage en toiture.

Structure

Le bitume polymère est contrecollé sur un film PP siliconé sur une face. Ce film sert également de film de séparation.

Données techniques

Épaisseur : 2,0 mm ± 0,2 mm
Film PP : 0,04 mm
Couleur : noir

Domaines d'application

Pour l'étanchéification des perforations de clous dans les écrans de sous-toiture.

Instructions de traitement

La bande d'étanchéité pour clous DOBAU®- Nageldichtband ESK se pose sur l'écran de sous-toiture au niveau des chevrons. Ensuite, on vient poser et clouer le contre-lattage dessus. Les perforations de clous dans l'écran sont ensuite étanchéifiées grâce au comportement élastique de la bande.

Température d'application

à partir d'environ 5 °C

En cas de mise en œuvre par temps froid, la bande d'étanchéité pour clous DOBAU®- Nageldichtband ESK doit être entreposée au moins 12 heures dans un environnement à une température > 10 °C.

Forme de livraison

Largeur du rouleau : 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm
Longueur de rolls : 10 m

Stockage

Le produit doit être protégé contre l'exposition directe au soleil et stocké entre 10 °C et 30 °C.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/26

Fiche Technique page 1

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de