

DOBAU®

-Petrolatum DIN



Enrobage anticorrosion au Petrolatum
conforme à la norme DIN EN 12068

Structure

La bande DOBAU®- Petrolatum DIN est une bande anticorrosion constituée d'une armature en fibres synthétiques (185 g/m²), enduite sur les deux faces d'une masse de pétrolatum modifiée à forte adhérence et à haute élasticité, appliquée sur un film de support PEHD (HDPE).

Données techniques

Poids :	env. 1,9 kg/m ²
Épaisseur :	1,5 mm ± 0,1 mm
Couleur :	beige à brun (les variations de teinte n'ont aucune influence sur la qualité)

Domaines d'application

Pour le réenrobage de zones de soudure, de pièces de forme ainsi que de la robinetterie, des branchements électriques domestiques, des brides et dans les systèmes de protection contre la foudre. DOBAU®-Petrolatum DIN est particulièrement adaptée aux zones difficiles en combinaison avec la masse de pétrolatum DOBAU®- Mastic.

Classe de sollicitation A, température d'utilisation jusqu'à 30 °C

Instructions de traitement

La surface à enrober doit être soigneusement décapée à la brosse métallique et nettoyée. La surface doit être sèche et exempte de graisse. L'enrobage doit être réalisé avec la bande bien tendue, appliquée en spirale, avec un recouvrement d'au moins 50 %. Elle doit commencer et se terminer à 50 mm du bord du revêtement adjacent. Le film contrecollé doit être orienté vers l'extérieur. Veiller à réaliser un enroulement sans plis et sans bulles d'air / creux. Surtout au niveau des recouvrements, la bande doit être de nouveau pressée et lissée.

Forme de livraison

Longueur de rolls :	10 m				
Largeur en mm :	50	100	150	200	
Unité d'emballage / carton :	24	12	8	3	rouleaux

Stockage

à l'abri du rayonnement solaire direct,
au sec, posé sur chant,
hauteur de gerbage max : 4 cartons

Numéro d'enregistrement DVGW*

NV - 5180 BO 0011

*(association allemande du gaz et de l'eau)

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/26

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de