



Armature en fibres chimiques revêtue de pétrolatum

Structure

DOBAU®- Petrolatum uni est une bande anticorrosion constituée d'une armature en fibres synthétiques (80 g/m²), enduite sur les deux faces d'une masse de pétrolatum modifiée, à forte adhérence et à haute élasticité.

Données techniques

Poids :	env. 1,4 kg/m ²
Epaisseur :	1,0 mm ± 0,1 mm
Stabilité :	bonne résistance aux UV
Couleur :	beige à brun (les variations de teinte n'ont aucune influence sur la qualité)

Domaines d'application

Pour le réenrobage de zones de soudure, de pièces de forme ainsi que de la robinetterie, des branchements électriques domestiques, des brides et dans les systèmes de protection contre la foudre. Particulièrement adaptée aux zones difficiles en combinaison avec DOBAU®- Mastic.

Température d'utilisation jusqu'à 30 °C

Instructions de traitement

La surface à enrober doit être soigneusement décapée à la brosse métallique et nettoyée. La surface doit être sèche et exempte de graisse. Afin d'obtenir une protection anticorrosion optimale, la bande doit être appliquée en trois couches. Il est donc recommandé d'appliquer la première couche avec un recouvrement d'au moins 50 %. La couche de finition doit être appliquée en spirale avec un recouvrement (chevauchement) de 10 mm. Elle doit commencer et se terminer à 50 mm du bord du revêtement adjacent. Veiller à réaliser un enroulement sans plis et sans bulles d'air / creux. En particulier au niveau des zones de chevauchement, la bande doit être de nouveau pressée et lissée. En cas de contraintes mécaniques élevées, il est recommandé d'ajouter une gaine de protection de tuyau ISO.

Forme de livraison

Longueur des rouleaux :	10 m				
Largeur en mm :	50	100	150	200	
Unité d'emballage / carton :	24	12	12	6	rouleaux

Stockage

à l'abri du rayonnement solaire direct,
au sec, posé sur chant,
hauteur de gerbage max : 4 cartons

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/26

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de