



Revêtement de toit noire

### Utilisation

DOBAU®- Schutz- und Dachanstrich est un revêtement de toiture pour les membranes de toiture et autres revêtements de toiture bitumineux. Il a également un effet d'étanchéité contre l'humidité du sol sur les dalles de sol et sur les murs des éléments de construction en contact avec le sol.

### Caractéristiques

DOBAU®- Schutz- und Dachanstrich se distingue par les caractéristiques suivantes :

- Revêtement de toit pour membranes de toiture
- applicable même sur les supports légèrement humides
- bonne adhérence aux supports bitumeux et minéraux

### Instructions de traitement

#### Support

Les surfaces de construction doit être appliqué doivent être fermes, planes, exemptes de nids, de fissures béantes et de crêtes et exemptes de contamination. Les dépressions non scellées de plus de 5 mm, telles que les poches de mortier, les joints ouverts d'about et de lit ou les ruptures, doivent être fermées avec un mortier approprié. Les joints d'about ouverts jusqu'à 5 mm et le profilage de la surface ou les irrégularités des pierres doivent être scellés et égalisés soit par un enduit (enduit mince ou enduit d'égalisation), par un coulis d'étanchéité ou par un remplissage par grattage.

#### Conditions météorologiques

Pendant le traitement, la température de surface du composant et la température ambiante doivent être supérieures à 5 °C. Les effets de l'eau, de la pluie et du gel doivent être évités pendant les phases d'application et de séchage à cœur.

#### Exécution du joint d'étanchéité

Le revêtement de protection est appliqué en au moins deux couches, par exemple à l'aide d'une brosse, d'une spatule, d'un pinceau ou similaire. Les couches suivantes ne peuvent être appliquées que lorsque la couche précédente est complètement sèche. Le revêtement est sec lorsqu'il adhère fermement au support. Pour faciliter le nettoyage final des outils, humidifiez-les avant de les utiliser et nettoyez-les à l'eau immédiatement après.

#### Consommation des matériaux

Une couche nécessite environ 0,4 - 0,5 kg/m<sup>2</sup>

#### Stockage

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Les récipients ouverts peuvent être stockés en fermant hermétiquement le récipient. Les récipients doivent être conservés à l'abri du gel. Évitez l'exposition directe au soleil ou à une forte chaleur.

#### Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Forme de livraison

Seau plastique : 5 kg, 10 kg, 25 kg

## Produits de nettoyage

En cas de contact avec la peau : pâte à laver les mains nettoyage du bitume

Les outils de travail et autres objets peuvent être nettoyés à l'eau lorsqu'ils sont frais et avec BIGUMA®- SWS lorsqu'ils sont fixés.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site [www.dga.de](http://www.dga.de), s'appliquent.

Rev.: 01/23

### Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)