



Bande DOBAU®- SOS

Bande bitumineuse monoface, à base de bitume élastomère, autoadhésive à froid, hautement extensible et étanche à la diffusion, destinée à l'étanchéification universelle des traversées de tout type en extérieur, par exemple au niveau des cheminées, fenêtres de toit, etc. Convient également pour étanchéifier en intérieur, par exemple au niveau des seuils.

Structure

La bande DOBAU®- SOS Band est constituée d'un film spécial extérieur en PEHD (HDPE) revêtu d'un bitume élastomère de haute qualité. Un film siliconé sert de matériau de séparation. Cela garantit une excellente stabilité au stockage ainsi qu'une bonne mise en œuvre.

Données techniques

Epaisseur (DIN EN 1849-1) :	1,5 mm $\pm$ 0,2 mm ou 1,2 mm $\pm$ 0,15 mm
Masse surfacique DIN EN 1849-1 :	1,5 kg/m ² $\pm$ 0,2 kg/m ² ou 1,2 kg/m ² $\pm$ 0,15 kg/m ²
Comportement au pliage à froid (DIN EN 1109) :	- 20 °C
Force d'adhérence (DIN EN 1939) :	$\geq$ 60 N/25 mm
Point de ramollissement (DIN EN 1427) :	$\geq$ 85 °C

Domaines d'application

- protection contre l'eau, la vapeur d'eau et la pluie battante dans les bâtiments (par ex. raccords de fenêtres)
- protection contre la condensation dans les façades ventilées
- étanchéité des seuils en intérieur

Instructions de traitement

La surface à étanchéifier doit être résistante à l'abrasion, exempte de graisse et de poussière. Les irrégularités à arêtes vives doivent être éliminées. Après retrait du film de séparation, la bande bitumineuse peut être appliquée sur la surface à étanchéifier. La bande DOBAU®- SOS Band doit être fortement appuyée après application. Eviter la formation de zones creuses (bulles).

Pour améliorer l'adhérence, les surfaces à étanchéifier peuvent être traitées avec le primaire COLZUMIX®- Haftgrund. Après évaporation du primaire, il est possible de procéder à la pose de la bande DOBAU®- SOS Band. Les sols sur lesquels circulent des piétons ou des véhicules ne sont pas adaptés à la mise en œuvre du produit.

Forme de livraison

Largeur du rouleau : 75 mm/ 100 mm/ 200 mm
Longueur de rolls : 10 m
Autres formats sur demande.

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Stockage

Le produit doit être protégé contre l'exposition directe au soleil et stocké entre 5 °C et 40 °C.
Les rouleaux doivent être conservés au sec et debout sur les chants. Le produit ne craint pas le gel.
Les propriétés de la bande de réparation DOBAU®- SOS Band restent stables pendant une longue période.
Il est toutefois recommandé de poser le produit dans les 12 mois.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/26

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de