

DOBAU® -Spachtelmasse Duo



Masse de bitume renforcée par des fibres

Technologie DUO

DOBAU®- Duotechnologie combine les propriétés de l'émulsion de bitume écologique avec celles des revêtements de bitume à base de solvants. Cela signifie que le couche de protection à base de solvants est d'une part diluable à l'eau, ininflammable et à faible teneur en COV. D'autre part, sa combinaison spéciale de liants lui permet de très bien pénétrer dans les supports couramment utilisés dans la construction et assure une liaison optimale avec le produit bitumineux à appliquer.

Utilisation

DOBAU®- Spachtelmasse Duo est utilisé pour la réparation des fissures, des joints, des ornières, etc. ainsi que pour l'étanchéité des raccords de cheminée et de mur, des ouvertures, etc.

Caractéristiques

DOBAU®- Spachtelmasse Duo se distingue par les caractéristiques suivantes :

- pour la réparation des membranes de toiture
- pour la réparation des tuiles
- prêt à l'application
- aucune fragilisation par temps froid
- aucun écoulement par temps chaud

Instructions de traitement

Support

Le support à revêtir doit être exempt d'huiles, de graisses et de composants détachés.

Conditions météorologiques

Pendant le traitement, la température de surface du composant et la température ambiante doivent être supérieures à 5 °C. Les effets de l'eau, de la pluie et du gel doivent être évités pendant les phases d'application et de séchage à cœur.

Exécution du joint d'étanchéité

La masse est appliquée avec une truelle, une spatule ou une lisseuse, par exemple. L'épaisseur totale de la couche peut atteindre 4 mm par étape de travail. Une deuxième couche ne peut être appliquée qu'après le durcissement complet de la première couche.

Le temps de séchage est d'environ 1 mm/24 heures à 23 °C et 50 % d'humidité relative.

Consommation théorique de matériaux

Pour une épaisseur de couche sèche de 1 mm, environ 1,4 kg/m²

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Wm. Hilgers

Stockage

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Les récipients ouverts peuvent être stockés en fermant hermétiquement le récipient. Les récipients doivent être conservés à l'abri du gel. Évitez l'exposition directe au soleil ou à une forte chaleur.

Forme de livraison

Sceau en plastique : 1 kg, 5 kg, 10 kg

Produits de nettoyage

En cas de contact avec la peau : pâte à laver les mains nettoyage du bitume

Les outils de travail et autres objets peuvent être nettoyés à l'eau lorsqu'ils sont frais et avec BIGUMA®- SWS lorsqu'ils sont fixés.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/22

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Wm. Hilgers