

# DOBAU® -Spachtelmasse L



Masse de bitume fibreuse, applicable à froid

## Utilisation

DOBAU®- Spachtelmasse L est utilisé pour réparer et étancher les défauts sur les membranes de toiture en bitume, ainsi que sur les pénétrations, les connexions, etc. La masse adhère bien aux supports minéraux (béton, maçonnerie, plâtre). En cas d'utilisation sur de l'acier ou d'autres supports non absorbants, une épaisseur de couche maximale de 4 cm doit être respectée. Les propriétés du matériau ne deviennent pleinement efficaces qu'après un séchage complet.

## Caractéristiques

DOBAU®- Spachtelmasse L est une masse d'étanchéité bitumineuse pâteuse renforcée par des fibres, à base de bitume et de solvant et se distingue par les caractéristiques suivantes :

- utilisable à froid
- prêt à l'application
- bonne adhérence sur le béton, la maçonnerie, le crépi et les lés de bitume, l'acier
- pas sensible au gel
- Protection contre l'humidité

## Instructions de traitement

Le béton, la maçonnerie, le plâtre ou le bois sont des supports adaptés. Le support sec doit être lisse, solide, robuste, non poussiéreux et propre, sans cavités. Pour une meilleure adhésion, il est recommandé d'appliquer au préalable du DOBAU®- Voranstrich L sur le support. La corrosion doit être éliminée sur les surfaces. Appliquez le produit à la truelle sur le support et laissez-le s'écouler sur les bords. Dans la mesure du possible, ne dépassez pas une épaisseur d'application unique de 5 mm. Appliquez plusieurs fois des couches plus épaisses et toujours après l'évaporation du solvant, sinon la formation de bulles et un temps de séchage très long ne sont pas à exclure.

N'appliquez pas le produit sur des supports chauffés ou légèrement chauffés. Par temps froid, la masse doit être stockée au préalable dans une pièce chauffée. Pour une meilleure adhésion, le support doit être traité avec DOBAU®- Spachtelmasse L et DOBAU®- Voranstrich L. La température d'application doit être comprise entre 5 °C et 35 °C. DOBAU®- Spachtelmasse L peut être appliqué avec une spatule ou des outils similaires. Le produit contient des solvants qui peuvent attaquer les plastiques, etc. La compatibilité des supports doit être vérifiée.

## Données techniques

Couleur :	noir
Base :	Bitume ; solvants
Consistance :	visqueuse, applicable à la truelle
Ingrédients filmogènes :	env. 80 %
Densité :	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Selon l'ordonnance sur la sécurité d'exploitation :	inflammable
Consommation :	par mm d'épaisseur de couche, environ 1,2 kg/m <sup>2</sup>

## Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Stockage

Stockage vertical dans l'emballage d'origine non ouvert pendant au moins 12 mois. Protéger des rayons directs du soleil, conserver au frais et au sec.

## Forme de livraison

5 kg Seau	75 Fûts/palette
10 kg Seau	45 Fûts/palette
25 kg Seau	18 Fûts/palette

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site [www.dga.de](http://www.dga.de), s'appliquent.

Rev.: 01/23

### Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)