

DOBAU® -Voranstreich E



DOBAU®- Primaire adhésif E

Primaire adhésif bitumineux à base d'eau

Utilisation

DOBAU®- Voranstreich E est un primaire adhésif à forte pénétration dans les supports minéraux tels que le béton, la maçonnerie ou le plâtre. DOBAU®- Voranstreich E sert de primaire pour DOBAU®- 1KS, DOBAU®- 2KS et pour les peintures et masses de revêtement bitumeuses applicables à froid ou à chaud et pour les revêtements de toiture.

Caractéristiques

DOBAU®- Voranstreich E se distingue par les caractéristiques suivantes :

- prêt à l'application
- parfaitement applicable même sur les supports humides
- écologique, sans solvant
- bonne adhérence aux supports bitumeux et minéraux
- adapté pour une application en intérieur
- résiste aux solutions aqueuses, aux acides, aux sels, dilués, à la chaux, au ciment, etc.
- prise rapide, bouche les pores et colle la poussière, en particulier lorsqu'il est appliqué au pinceau

Instructions de traitement

Support et exécution

Le support à revêtir doit être exempt d'huiles, de graisses et de composants détachés. Avant l'application, le primaire doit être complètement homogénéisé par agitation. L'application peut se faire au pinceau ou par pulvérisation. Pour faciliter le nettoyage final des outils, humidifiez-les avant de les utiliser et nettoyez-les à l'eau immédiatement après.

Conditions météorologiques

DOBAU®- Voranstreich E est sensible au gel. Les couches complètement sèches ne sont plus sensibles au gel. Pendant le traitement, la température de surface du composant et la température ambiante doivent être supérieures à 5 °C. Les effets de l'eau, de la pluie et du gel doivent être évités pendant les phases d'application et de séchage à cœur.

Consommation théorique de matériaux

env. 0,2 - 0,3 kg/m², en fonction du support

Stockage

Peut être conservé pendant au moins 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert. Les récipients ouverts peuvent être stockés en fermant hermétiquement le récipient. Les récipients doivent être conservés à l'abri du gel. Évitez l'exposition directe au soleil ou à une forte chaleur.

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Forme de livraison

Seau de 5 litres :	60 seaux par palette
Seau de 10 litres :	44 seaux par palette
Seau de 25 litres :	18 seaux par palette
Bidon de 5 litres :	60 bidons par palette
Bidon de 10 litres :	60 bidons par palette
Bidon de 20 litres :	24 bidons par palette

Produits de nettoyage

En cas de contact avec la peau : pâte à laver les mains nettoyage du bitume

Les outils de travail et autres objets peuvent être nettoyés à l'eau lorsqu'ils sont frais et avec DOBAU®- SWS Bitumenreiniger lorsqu'ils sont fixés.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/25

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de