

DOBAU®- Primaire adhésif L

Primaire adhésif bitumineux à faible viscosité, à base de solvant

Utilisation

DOBAU®- Voranstrich L est un primaire adhésif et couche d'adhérence à haut effet de pénétration dans les supports minéraux tels p.ex. le béton, la maçonnerie ou le plâtre. DOBAU®- Voranstrich L s'utilise comme primaire pour des couches bitumineuses à froid ou à chaud, pour des masses de revêtement, ainsi que pour des revêtements de toit bitumineux.

Caractéristiques

DOBAU®- Voranstrich L se distingue par les caractéristiques suivantes :

- répond aux exigences de DIN 18 195 et de AIB DS 835
- prêt à l'emploi
- bonne adhérence sur les supports bitumineux et minéraux
- résiste aux solutions aqueuses, acides dilués, sels, chaux, ciment, e.a.
- durcissement rapide
- fixation de la poussière

Instructions de mise en œuvre

Circonstances météorologiques

Lors de l'application de DOBAU®- Voranstrich L, la température de surface de l'élément de construction et la température ambiante doit comporter plus de 5 °C. Il faut éviter les effets de l'eau, de la pluie et du gel pendant la phase d'application en de séchage.

Support et application

Le support à revêtir doit être sec et exempt d'huiles, de graisses et de particules libres. Avant l'application, DOBAU®- Voranstrich L doit être complètement homogénéisé par agitation. DOBAU®- Voranstrich L peut être appliqué à l'aide d'une brosse ou pulvérisé.

Consommation des matériaux théorique

env. 0,2 - 0,3 kg/m², selon le support

Stockage

Dans son emballage d'origine fermé, DOBAU®- Voranstrich L est stockable pendant au moins 12 mois. Les récipients doivent être stockés à l'abri du gel. Éviter la lumière directe du soleil ou une forte exposition à la chaleur. La "réglementation pour les liquides combustibles (VbF)" est de vigueur.

Forme de livraison

Récipients : 5 l et 10 l

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Nettoyage

À l'état durci :	DOBAU®- SWS Bitumenreiniger, solvant d'usage courant ou essence
En cas de contact avec la peau :	pâte nettoyante pour les mains

Données techniques

Type de liant :	bitume
Type de solvant :	essence pour le corps
Qualité :	faible viscosité
Point d'éclair (DIN 53 213) :	env. 30 °C
Densité (DIN 52 004) :	env. 0,84 g/cm ³

Mentions de danger :	R10 Inflammable
-----------------------------	------------------------

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/25

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de