

PROXAN®-FLEXOMAT



Dispositif d'application pour masses de scellement à chaud à 2 composants applicables à froid



Description

L'outil d'application PROXAN®- FLEXOMAT 8 bar a été spécialement développé pour l'application de produits d'étanchéité coulables à base de polysulfure qui viennent dans des récipients de 25 litres prêts à l'emploi. PROXAN®- FLEXOMAT 8 bar permet d'atteindre des performances d'application allant jusqu'à 100 l par heure. Le réservoir sous pression est conçu pour des pressions allant jusqu'à 8 bar et peut accueillir des récipients d'une capacité allant jusqu'à 25 l.

Utilisation

PROXAN®- FLEXOMAT 8 bar nécessite l'intervention de deux personnes pour son fonctionnement. Une personne pour faire fonctionner le FLEXOMAT et une personne pour guider une lance manuelle fournie. Il est possible de travailler confortablement en position debout. Le tuyau est un consommable et est remplacé après chaque jour de travail ou d'utilisation. Les autres parties peuvent être nettoyées avec PROXAN®- PR-S et PROXAN®- PR 4.

Données techniques

Masse à vide :	environ 110 kg
Longueur :	environ 1100 mm
Hauteur :	environ 1300 mm
Largeur :	environ 580 mm
Moteur :	HONDA GX 100 développant 2,1 kw
Pression maximale :	8 bar
Pour les conteneurs jusqu'à :	25 litres de capacité

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/22

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de