

# PROXAN®-PR 4



Nettoyant spécial pour éliminer les mastics de joints polysulfure non polymérisés des outils de traitement ainsi que pour dégraisser les supports

## Utilisation

PROXAN®- PR 4 est utilisé pour nettoyer les outils métalliques sur lesquels adhèrent des résidus de mastic PROXAN®- non polymérisé. Selon le degré de salissure, l'outil est soit placé dans le nettoyant puis nettoyé avec un chiffon, soit le nettoyant est placé directement sur un chiffon et la salissure est éliminée par frottement.

Lors de l'application sur des pièces en plastique ou revêtues, vérifiez si le plastique ou la surface seront endommagés. Les résidus de mastic durcis sont dissous par le nettoyant. Ensuite, les résidus peuvent être éliminés mécaniquement. Les pièces en caoutchouc, comme les joints, ne doivent pas être stockées dans PROXAN®- PR 4, car elles deviennent inutilisables en raison du gonflement. Le nettoyant convient également pour le nettoyage et le dégraissage des joints.

## Forme de livraison

Bouteille métallique de 1 litres      10 Flacons/ Carton

Bidon de 10 litres en PE

## Stockage

Stocker dans un endroit sec et à des températures inférieures à +25 °C ; ne pas stocker à proximité d'appareils de chauffage. Évitez la lumière directe du soleil sur le récipient.

## Protection au travail

Pour le maniement de produits chimiques, les données physiques significatives, les exigences techniques de sécurité, les données toxicologiques et écologiques doivent être consultées dans la fiche de données de sécurité EG. Les prescriptions de la directive pour les matières dangereuses doivent être suivies.

## Élimination

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. PROXAN®- PR 4 doit être mis au rebut en tant que déchet spécial selon le numéro de code de déchet 160305. Les autorités locales compétentes telles que la sous-préfecture, service Protection de l'environnement et inspection du travail sont tenus de fournir des informations relatives à une mise au rebut correcte.

## Attention

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances et à nos expériences antérieures. Elles ne prétendent pas être complètes. Les conditions changeantes lors de l'application, les différentes conditions de travail dans le bâtiment et la variété des matériaux excluent une réclamation de responsabilité de cette information. La meilleure sécurité contre les possibles échecs est réalisée par de propres tests pour le but prévu. Notre service technique vous conseillera avec plaisir.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site [www.dga.de](http://www.dga.de), s'appliquent.

Rev.: 01/21

## Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)

**Fabricant**

Plante Greiz