

PROXAN®-PR-S



Nettoyant spécial pulvérisable pour éliminer les mastics de joints polysulfure non polymérisés des outils de traitement ainsi que pour dégraisser les supports

Utilisation

PROXAN®- PR-S est utilisé pour nettoyer les outils métalliques sur lesquels adhèrent des résidus de mastic PROXAN®- non polymérisé. L'outil est pulvérisé avec le nettoyant et les résidus sont enlevés avec un chiffon. Lors de l'application sur des pièces en plastique ou revêtues, vérifiez si le plastique ou la surface seront endommagés. Les résidus de mastic durcis sont dissous par le nettoyant. Ensuite, les résidus peuvent être éliminés mécaniquement. Les pièces en caoutchouc, comme les joints, ne doivent pas être stockées dans PROXAN®- PR-S, car elles deviennent inutilisables en raison du gonflement. Le nettoyant convient également pour le nettoyage et le dégraissage des joints.

Forme de livraison

Aérosol 400 ml 12 boîtes/ carton

Stockage

Garder le récipient bien fermé et le stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Protéger de la lumière du soleil. Le conteneur ne doit être accessible qu'aux personnes autorisées.

Protection au travail

PROXAN®- PR-S est inflammable et a un effet dégraissant au contact de la peau. Portez des lunettes de protection et des gants de protection appropriés lorsque vous travaillez avec le nettoyeur. Une ventilation adéquate doit être assurée. N'effectuez pas de travaux de nettoyage à proximité de sources de chaleur. Ne pas fumer. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à notre fiche de données de sécurité.

Élimination

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau. PROXAN®- PR-S et son récipient sont classés comme déchets dangereux selon le code de déchet 16 05 04 (gaz en récipients à pression et produits chimiques usagés ; les gaz contenant des substances dangereuses dans les appareils à pression...).

Attention

Les informations ci-dessus correspondent à l'état actuel des connaissances et à nos expériences antérieures. Elles ne prétendent pas être complètes. Les conditions changeantes lors de l'application, les différentes conditions de travail dans le bâtiment et la variété des matériaux excluent une réclamation de responsabilité de cette information. La meilleure sécurité contre les possibles échecs est réalisée par de propres tests pour le but prévu. Notre service technique vous conseillera avec plaisir.

Cette information sur le produit correspond à l'information dont nous disposons actuellement. L'applicateur est tenu de vérifier la pertinence et les possibilités d'utilisation pour le but prévu. Si vous avez d'autres questions à propos de notre produit, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous conseiller. Nos conditions générales de vente et de livraison, que vous trouverez sur le site www.dga.de, s'appliquent.

Rev.: 01/21

Distribution centralisée

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Allemagne

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabricant

Plante Greiz