

BIGUMA® -Asphalttrennmittel



(BIGUMA®- Lossingsmiddel voor asfalt)

Universeel lossingsmiddel voor de asfalt- en bitumenverwerking

Toepassing

BIGUMA®- Asphalttrennmittel is een met water verdunbare, speciale emulsie die uiterst geschikt is voor de bescherming tegen asfalt- en bitumenresidu's op metalen en andere ondergronden. Het lossingsmiddel is anticorrosief ingesteld en pakt lakken, kunststoffen en metalen niet agressief aan. BIGUMA®- Asphalttrennmittel bouwt een drukbestendige lossingsfilm op en verhindert daardoor het aankoeken. Het is eveneens geschikt als reinigingsmiddel voor apparaten en werktuigen.

Kenmerk

BIGUMA®- Asphalttrennmittel onderscheidt zich door volgende kenmerken:

- emulsie, daarom met water te verdunnen
- goede gebruikseigenschappen bij warmte
- goed hechtingsvermogen op metalen en andere ondergronden
- goede stabiliteit
- gecontroleerde kwaliteit
- biologisch gemakkelijk afbreekbaar
- hoog rendement
- vormt met hard water altijd nog een uiterst stabiele emulsie
- verdunning 1:2 tot 1:10 al naar behoefte mogelijk

Verwerkingsinstructies

BIGUMA®- Asphalttrennmittel wordt al roerend met water aangemaakt. Terwijl het al roerend aangemaakt wordt, wordt een deel water aan het product toegevoegd en geëmulgeerd. Vervolgens wordt de rest van het water onder voortdurend roeren toegevoegd. Gelieve de volgorde in acht te nemen: BIGUMA®- Asphalttrennmittel niet door het water roeren. Deze volgorde leidt tot een onstabiele tot onbruikbare emulsie! Het opbrengen van het materiaal dient bij voorkeur aan de hand van de spuitmethode plaats te vinden. Een optimale verdeling wordt bij een druk van 4 tot 6 bar door gebruikmaking van een vlakstraalsproeier bereikt. Door een gelijkmatig en zuinig opbrengen wordt een optimale bescherming gegarandeerd. Plasvorming dient vermeden, plassen dienen eventueel geëlimineerd te worden. Afhankelijk van toepassing en hoedanigheid van de ondergrond volstaat 1 liter BIGUMA®- Asphalttrennmittel, in een verhouding van 1:6 verdund, voor ongeveer 50 tot 70 m². Voor een optimaal prestatievermogen van het lossingsmiddel wordt de toepassing op een droge ondergrond aanbevolen.

Opslag

Het product is bij een koele en droge opslag minstens 12 maanden lang houdbaar. Beschermen tegen direct zonlicht. Minimale opslagtemperatuur van +2 °C in acht nemen.

Leveringsvorm

Jerrycan: 10 l, 25 l
60 st. x 10 l jerrycan/europallet
24 st. x 25 l jerrycan/europallet

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Kleur: | transparant |
| Dichtheid (bij 15 °C): | 825 kg/m ³ |
| Viscositeit (bij 20 °C): | 5 mm ² /s |
| Pourpoint: | -10 °C |
| Waterbedreigingsklasse: | 1 WGK |

Notities

Gelieve het veiligheidsinformatieblad in acht te nemen. Dit omvat belangrijke aanwijzingen voor de omgang, voor het transport en voor de opslag van BIGUMA®- Asphalttrennmittel.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/25

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de