

BIGUMA®-CS Tape

Afdichtingstape van polymeerbitumen

Toepassing

BIGUMA®- CS Tape wordt in de asfaltwegenbouw gebruikt voor het afdichten van open naden en scheuren tot 3 mm breed. De tape bedekt de naad of scheur en voorkomt effectief het binnendringen van oppervlaktewater. BIGUMA®- CS Tape wordt vooral gebruikt voor secundaire wegen in de gemeentelijke wegenbouw en voor voet- en fietspaden.

Kenmerk

BIGUMA®- CS Tape heeft de volgende kenmerken:

- koude verwerking, daarom probleemloze hantering
- kleine beschadigde plaatsen kunnen snel gesaneerd worden
- er kan met asfaltmengsel over gebouwd worden
- hoge verouderingsbestendigheid door het gebruik van polymeergemodificeerd bitumen
- resistent tegen waterhoudende oplossingen, zouten, verdunde zuren e.d.
- bitumenhoudend bouw materiaal en daarom probleemloos te recycleren

Verwerkingsinstructies

De naad/scheur moet droog en vrij van losse bestanddelen zijn. Aan weerszijden moet de primer COLZUMIX®- VfB worden aangebracht. De hoeveelheid primer is afhankelijk van de ondergrond, maar overdosering moet in ieder geval worden vermeden. Na het drogen van de primer wordt BIGUMA®- CS Tape afgerold en met lichte druk op de scheur aangebracht. Het scheidingspapier wordt afgetrokken, waarna het oppervlak met brekerzand kan worden bestrooid en BIGUMA®- CS Tape met een wals kan worden aangedrukt.

Notities:

Bij temperaturen onder de 10 °C kan de kleefkracht van de tape worden verhoogd door het asfalt licht te verwarmen met een gasvlam.

Leveringsvorm

Dikte:	ca. 3 mm
Rollengte:	22 m
Rolbreedte:	40 mm (standaard)

Verpakkingseenheden

2 rollen/karton (44 m)

Opslag

Het product is bij opslag op een koele en droge plaats ten minste 12 maanden houdbaar.

Reiniging

Gereedschap:	BIGUMA®- SWS, benzine of gebruikelijk oplosmiddel
Bij huidcontact:	Handwas pasta

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/25

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de