



Kunststofprimer

## Toepassing

COLZUMIX®- Haftgrund is een transparant, kunststofhoudend voorstrijkmiddel (primer) voor alle bitumineuze BIGUMA®- voegvullingen.

## Kenmerk

COLZUMIX®- Haftgrund voldoet aan de eisen van de technische leveringsvoorwaarden voor voegvullers in verkeersgebieden (TL Fug-StB) en die van de Zwitserse Normvereniging voor voorstrijkmiddelen (SN 670 284a-NA) evenals die van EN 14188-4, type PRH.

COLZUMIX®- Haftgrund kenmerkt zich door volgende eigenschappen:

- Goede kleefkracht op nagenoeg alle ondergronden, in het bijzonder op asfalt en beton
- Snelle droging van de aangebrachte primer
- Hoge stofdoordringing
- Zorgt voor een goede hechting tussen de voegflanken en de aangebrachte BIGUMA®- voegvullingen
- Resistent tegen waterige oplossingen, zouten, verdunde zuren onder andere
- Dunvloeibaar, en daardoor gemakkelijk te verwerken

## Verwerkingsinstructies

### a) Voorbereidende werkzaamheden

De te vergieten beton- of asfaltvoegen moeten indien nodig met perslucht schoongebazen of met een borstel-machine gereinigd worden, waarbij een ruimtelijke afscheiding tussen reinigings- en vergietwerkzaamheden moet worden in acht genomen. Een kunstmatige droging of voorverwarming van de vulruimte kan indien nodig gebeuren met een heteluchtlan die werkt met druk.

### b) Aanbrengen van het voorstrijkmiddel

Het voorstrijkmiddel heeft tot doel het stof, dat aan de beton-en asfaltdelen kleeft, te binden en een vastklevende laag te vormen, die zich later met de aangebrachte voegvulling verankert. COLZUMIX®- Haftgrund kan op de voegflanken verspoten worden of aangebracht worden met een borstel. Het voorstrijkmiddel moet de flanken van de vulruimte filmbindend helemaal bedekken. Het is aanbevolen om aan weerskanten van de voeg een strook van ongeveer 1 cm breed op de rijweg mee te behandelen. Het voorstrijkmiddel moet goed worden gedoseerd, zodat er zich op de bodem van de voeg geen materiaal ophoopt.

### c) Vergieten van de voegen

Vooraleer de voegmassa in de voeg wordt aangebracht, moet het voorstrijkmiddel droog zijn. Dit betekent dat de primer bij aanraking met de vingers wisvast moet zijn. De met COLZUMIX®- Haftgrund voorgestreeken voeg moet stofvrij en droog zijn, dit om een intensieve verbinding met het beton of het asfalt te garanderen. Het vergieten moet onmiddellijk na het drogen van de primer gebeuren. Men moet vermijden dat de gedroogde primer wordt verontreinigd door stof of water. Dit leidt immers tot een verminderde hechting tussen voegflanken en vergietmassa.

## Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Fabrikant

Fabriek Dortmund

