



Oplosmiddelhoudende grondlaag voor bitumenhoudende voegbanden

Toepassing

COLZUMIX®- VFB is een bitumineuze primer voor de smeltbare, bitumineuze voegtape BIGUMA®- Band.

Kenmerk

COLZUMIX®- VFB voldoet aan de eisen van AIB.

De primer heeft de volgende kenmerken:

- verwerkingsgereed ingesteld
- snelbindend
- in poriën penetrerend
- stofbindend

Verwerking

De voegflank moet droog, schoon, vorstvrij en vrij van olie en vet zijn. Losse bestanddelen moeten vooraf worden verwijderd. COLZUMIX®- VFB kan met een kwast of spuit worden aangebracht. De droogtijd is afhankelijk van het weer. De voegtape kan worden aangebracht, als de primer voldoende gedroogd is, d.w.z. wanneer de primer veegvast is.

Bij werkonderbrekingen moet het begonnen vat altijd worden afgesloten.

Theoretisch materiaalverbruik

ca. 0,02 liter per strekkende meter

Gevaarsaanduiding

R 10: ontvlambaar

Opslag

In de ongeopende originele verpakking ten minste 12 maanden houdbaar.
Duitse verordening voor brandbare vloeistoffen (VbF): A II

Leveringsvorm

Jerrycan: 5 en 10 liter

Reiniging

Gereedschap: BIGUMA®- SWS, benzine of gebruikelijk oplosmiddel

Bij huidcontact: Handwasppasta

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Technische gegevens

Soort bindmiddel:	bitumen
Soort oplosmiddel:	Xyleen
Consistentie:	vloeibaar
Vlampunt (DIN 53 213):	> 21 °C
Dichtheid (DIN 52 004):	ca. 0,9 g/cm ³

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/26

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de