

DOBAU®

- 2SA Dichtungsband



DOBAU®- 2SA Dichtungsband

Aan twee zijden klevende bitumen-dichtingsstrook

Productbeschrijving

DOBAU®- 2SA Dichtungsband is een aan beide zijden klevende dichtings- en montagestrook uit polymeer gemodificeerde bitumen zonder HDPE-dragerfolie. Het product dient als aanvulling voor DOBAU®- Abdichtungsbahn KSK (koudzelfklevende metselwerkafdichting overeenkomstig DIN EN 13969 en DIN SPEC 20000-202: 2016-03; tabellen 18 en 19).

Toepassing

Voor de betere verbinding van langs- en dwarsstoten onder de DOBAU®- Abdichtungsbahn KSK ("Massa-op-massa-principe"), aan wand-vloer-overgangen, binnen- en buitenhoeken, kanten, holle plinten, dichtingsvoegenplaten en gecompliceerde details, zoals buisdoorvoeringen, vloerloop etc. geschikt. Kan ook gebruikt worden voor de bevestiging van isolatie- en drainageplaten alsook als coating op uitzettingsvoegenplaten. DOBAU®- 2SA Dichtungsband kan gebruikt worden zowel voor verticale als horizontale aanbrenging, bijvoorbeeld wanden, bodemplaten, fundamente en sokkels aan kelderwanden, betonfundamente, ondergrondse garages en andere geschikte ondergronden uit glad beton, metselwerk, estrik, OSB-platen etc.

Kenmerk

DOBAU®- 2SA Dichtungsband is een aan beide zijden klevende bitumen-dichtingsstrook.

Het product onderscheidt zich door de volgende eigenschappen:

- zeer eenvoudige verwerking en aanbrenging door de eerste aftrekfolie af te trekken en in een tweede stap door het gesiliconiseerde dragerpapier te verwijderen
- aan beide zijden zelfklevend, goede scheuroverbrugging en nivellering van kleine oneffenheden
- zeer goed geschikt voor de bevestiging van isolatieplaten op de DOBAU®- Abdichtungsbahn KSK en van uitzettingsvoegenplaten
- ideaal als versterking voor bijvoorbeeld hoekafwerkingen, vlakteovergangen, buis-, kanaal- en kabeldoorvoeringen bij het afdichten van kelders
- kan zonder primer gebruikt worden van +5 °C tot + 40 °C

Technische gegevens

Materiaaldikte:	1,0 mm andere uitvoeringen in het bereik van 0,5 tot 2,5 mm zijn mogelijk op aanvraag
Standaard breedte:	300 mm; andere afmetingen op aanvraag
Standaard lengte:	10 m; andere afmetingen op aanvraag
Ideale verwerkingstemperatuur:	+5 °C - +40 °C

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/26

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de