

# DOBAU® -Kaltkleber Duo



Bitumenlijm

## DUO-technologie

In de DOBAU®- Duo-technologie worden de eigenschappen van milieuvriendelijke bitumenemulsies gecombineerd met de eigenschappen van oplosmiddelhoudende bitumencoatings. Dit betekent enerzijds dat de beschermende coating waterverdunbaar, niet brandbaar en VOC-arm is. Anderzijds zorgt de speciale combinatie van bindmiddelen voor een zeer hoge penetratiegraad in gangbare ondergronden en voor een optimale hechting met het aan te brengen bitumenproduct.

## Toepassing

Voor het verlijmen (stroken of volledig oppervlak) van bitumineuze dakbanen op platte en tot 5 % schuine daken en voor het renoveren van bitumineuze dakbedekkingen.

## Kenmerk

DOBAU®- Kaltkleber Duo heeft de volgende kenmerken:

- snelle aanvangshechting van de bitumenbaan
- verwerkingsgereed ingesteld
- intensieve verlijming met bitumenhoudende dakbanen

## Verwerkingsinstructies

### Ondergrond

De ondergrond moet droog, schoon, vorstvrij en vrij van olie en vet zijn. Losse onderdelen moeten worden verwijderd en gebreken moeten worden hersteld.

### Weersomstandigheden

Bij de verwerking moeten de oppervlaktetemperatuur van de te behandelen vlakken en de omgevingstemperatuur meer dan 5 °C bedragen. De inwerking van water, regen en vorst moet tijdens de verwerkings- en droogfase worden vermeden.

### Uitvoering van de afdichting

De bitumineuze banen moet vóór de verwerking een tijd worden uitgerold om de spanningen in de baan tot een minimum te beperken. Giet de koudlijm op de ondergrond en verdeel deze met een borstel, kwast, spatel of dergelijke. Rol de bitumineuze baan zonder luchtbelletjes in de massa uit, druk aan en verzwaar de baan tijdelijk, indien nodig. De bitumineuze banen moeten met een overlap van ten minste 5 cm worden gelegd. De droogtijd is afhankelijk van het weer en duurt naargelang de luchtvochtigheid ongeveer 48 uur. Bij het onderling verlijmen van banen kan de droogtijd 2-4 weken duren. Bij werkonderbrekingen moet de begonnen verpakking altijd worden afgesloten. Bij houten daken moet de eerste laag worden gespijkerd en moeten de overlappingsen worden gelijmd. Voor een betere bescherming kan DOBAU®- Nageldichtband worden gebruikt. Om op daken zonder rand te voorkomen dat het product wegvloeit of afdruipt, moet met kleinere hoeveelheden worden gewerkt.

### Materiaalverbruik

ca. 0,5 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>

#### Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

#### Fabrikant

Fabriek Wm. Hilgers

## Opslag

In de ongeopende originele verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen kunnen worden bewaard door de folie weer op de rest aan te brengen en de verpakking goed af te sluiten. De verpakkingen moeten vorstvrij worden opgeslagen. Vermijd directe zonlicht of blootstelling aan hitte.

## Leveringsvorm

Kunststof emmer: 5 kg, 10 kg

## Reiniging

Huidverontreiniging kan worden verwijderd met bitumenreinigende handwaspasta's. Werkgereedschap en andere voorwerpen kunnen met water worden gereinigd als ze vers zijn en met BIGUMA®- SWS als ze vastzitten.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 02/21

### Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)

### Fabrikant

Fabriek Wm. Hilgers