

DOBAU® -Nageldichtband ESK



(voorheen ISO-Nageldichtband N)

Eenzijdige, koud-zelfklevende, dragerloze elastomeerband op basis van polymeerbitumen

Toepassing

De DOBAU®- Nageldichtband ESK is een eenzijdige, koud-zelfklevend, dragerloze elastomeerband op basis van polymeerbitumen om nagelplekken in het dak af te dichten.

Opbouw

Het polymeerbitumen wordt op de eenzijdig gesiliconiseerde PP-folie gecacheerd. De folie dient gelijktijdig als scheidingsfolie.

Technische gegevens

Dikte: 2,0 mm ± 0,2 mm
PP-folie: 0,04 mm
Kleur: zwart

Toepassingsgebieden

Om doorgeslagen nagels in dakfolies af te dichten.

Verwerkingsinstructies

De DOBAU®- Nageldichtband ESK wordt op de gelegde onderspanbaan in het bereik van de balken gelegd. Daarna wordt de dwarslatten aangebracht en met nagels bevestigd. De nageldoorslagen in de folie worden door het elastische gedrag van de nageldichtband naderhand weer afgedicht.

Verwerkingstemperatuur

vanaf ca. 5 °C

Bij de verwerking in de koude weersperiode moet de DOBAU®- Nageldichtband ESK min. 12 uur in een omgeving met > 10 °C bewaard worden.

Leveringsvorm

Rol breedte: 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm
Rol lengte: 10 m

Opslag

Het product moet tegen directe zonnestraling beschermd en bij 10 °C tot 30 °C opgeslagen worden.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/26

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de