

DOBAU® -Petrolatum DIN



Petrolatum – corrosiebeschermingsomhulling overeenkomstig
DIN EN 12068

Opbouw

De DOBAU®- Petrolatum DIN is een corrosiebescherming, bestaande uit een chemievezel-steunlaag (185 g/m²), aan beide zijden gecoat met een gemodificeerde petrolatummasa met een hoog hechtingsvermogen en een hoge elasticiteit aangebracht op een HDPE dragerfolie.

Technische gegevens

Gewicht:	ca. 1,9 kg/m ²
Dikte:	1,5 mm ± 0,1 mm
Kleur:	beige tot bruin (kleurenafwijkingen hebben geen invloed op de kwaliteit)

Toepassingsgebied

Voor het naderhand omhullen van lasnaden en vormstukken alsook armaturen, huisaansluitingen, flenzen en in de bliksembeveiligingsbouw. DOBAU®- Petrolatum DIN is vooral geschikt voor moeilijke zones in verbinding met de petrolatummasa DOBAU®- Mastic.

Belastingsklasse A, bedrijfstemperatuur tot 30 °C

Verwerkingsinstructies

Het te omhullen oppervlak moet door middel van een draadborstel grondig gereinigd worden. Het oppervlak moet vetvrij en droog zijn. De omhulling gebeurt onder spanning spiraalvormig met minstens 50 % overlapping. Zij begint en eindigt telkens 50 mm op de aangrenzende fabrieksomhulling. De gecacheerde folie moet daarbij buiten liggen. Op een plooienvrij wikkelen zonder vorming van holtes dient gelet te worden. Vooral in de overlappingszone moet de band nogmaals aangedrukt en glad gemaakt worden.

Leveringsvorm

Rollenlengte:	10 m				
Breedte in mm:	50	100	150	200	
Verpakkingseenheid/karton:	24	12	8	3	Rollen

Opslag

beschermd tegen directe zonnestraling,
droog, op de snijkanten staande,
stapelhoogte max. 4 kartons

Registratienummer DVGW (duitse vereniging voor gas en water)

NV - 5180 BO 0011

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/26

Technische gegevens pagina 1

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de