



Petrolatum gecoate chemievezel-steunlaag

Opbouw

DOBAU®- Petrolatum uni is een corrosiebeschermingsband, bestaande uit een chemievezel-steunlaag (80 g/m²), aan beide zijden gecoat met een gemodificeerde petrolatummasse met hoog hechtingsvermogen en hoge elasticiteit.

Technische gegevens

Gewicht:	ca. 1,4 kg/m ²
Dikte:	1,0 mm ± 0,1 mm
Stabiliteit:	UV-stabiel
Kleur:	beige tot bruin (kleurenafwijkingen hebben geen invloed op de kwaliteit)

Toepassingsgebied

Voor het naderhand omhullen van lasnaden en vormstukken alsook armaturen, huisaansluitingen, flenzen en in de bliksembeveiligingsbouw. Zeer geschikt voor moeilijke zones in verbinding met DOBAU®- Mastic.

Bedrijfstemperatuur tot 30 °C

Verwerkingsinstructies

Het te omhullen oppervlak moet door middel van een draadborstel grondig gereinigd worden. Het oppervlak moet vetvrij en droog zijn. Om een hoge corrosiebescherming te bereiken moet de band in 3 lagen worden aangebracht. Daarom raden wij aan de eerste wikkeling met minstens 50 % overlapping aan te brengen. De deklaag moet met 10 mm overlapping spiraalvorming worden aangebracht. Zij begint en eindigt telkens 50 mm op de aanpalende fabrieksomhulling. Op een plooienvrij wikkelen zonder vorming van holtes letten. Vooral in de overlappingszone moet de band tot slot nogmaals aangedrukt en glad gemaakt worden. Bij verhoogde mechanische belasting wordt aanbevolen bijkomend de ISO-buisbeschermingsmat aan te brengen.

Leveringsvorm

Rollenlengte:	10 m				
Breedte in mm:	50	100	150	200	
Verpakkingseenheid/karton:	24	12	12	6	Rollen

Opslag

beschermd tegen directe zonnestraling,
droog, op de snijkanten staande,
stapelhoogte max. 4 kartons

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/26

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de