



Zwarte dakverflaag

### Toepassing

DOBAU®- Schutz- und Dachanstrich is een dakcoating voor dakbanen en andere bitumineuze dakbedekkingen. Daarnaast heeft het product op bodemplaten en muren die in contact staan met de grond, ook een afdichtende werking tegen bodemvocht.

### Kenmerk

DOBAU®- Schutz- und Dachanstrich heeft de volgende kenmerken:

- dakcoating voor dakbanen
- ook op een licht vochtige ondergrond goed verwerkbaar
- goed hechtvermogen aan bitumenhoudende en minerale ondergronden

### Verwerkingsinstructies

#### Ondergrond

Gebouwoppervlakken moeten stevig, vlak en vrij van nesten, open scheuren, bramen en verontreinigingen zijn. Niet-afgesloten holtes die groter zijn dan 5 mm, zoals mortelruimtes, open stoot- en lintvoegen of uitgebroken delen, moeten met een geschikte mortel worden afgesloten. Open stootvoegen tot 5 mm en oppervlakteprofileringen of oneffenheden van stenen moeten worden gesloten en geëgaliseerd, hetzij door bepleistering (dunne pleister of egalisatiepleister), hetzij met een afdichtingsmiddel of krabpleister.

#### Weersomstandigheden

Tijdens het aanbrengen moeten de oppervlaktetemperatuur van het onderdeel en de omgevingstemperatuur meer dan 5 °C bedragen. Water-, regen- en vorstinvloeden moeten tijdens de applicatie- en droogfase worden voorkomen.

#### Uitvoering van de afdichting

De beschermende coating wordt in ten minste twee lagen aangebracht met bijv. een blokborstel, spatel, kwast of dergelijke. Volgende coatings mogen pas worden aangebracht, nadat de vorige laag volledig droog is. De coating is droog, wanneer deze goed op de ondergrond hecht en elastisch is. Om de reiniging van gereedschap na de werkzaamheden te vergemakkelijken, moeten ze voor gebruik bevochtigd en onmiddellijk na gebruik met water schoongemaakt worden.

#### Materiaalverbruik

Voor één laag is ca. 0,4 - 0,5 kg/m<sup>2</sup> nodig

#### Opslag

In de ongeopende originele verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen kunnen worden bewaard door de folie weer op de rest aan te brengen en de verpakking goed af te sluiten. De verpakkingen moeten vorstvrij worden opgeslagen. Vermijd directe zonlicht of blootstelling aan hitte.

#### Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Leveringsvorm

Kunststof emmer: 5 kg, 10 kg, 25 kg

## Reiniging

Bij huidcontact: Handwaspasta om bitumen te verwijderen

Verse resten kunnen met water van gereedschap en andere voorwerpen worden verwijderd, uitgeharde resten met BIGUMA®- SWS.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 01/23

## Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)