



## DOBAU<sup>®</sup>- SOS band

Eenzijdige, koud-zelfklevende, uitermate uitzetbare, diffussiedichte bitumenband op basis van elastomeerbitumen voor de universele afdichting bij penetraties van elke aard buiten, bijvoorbeeld haarden, dakramen etc., Ook geschikt voor afdichtingen binnen, bijvoorbeeld drempels.

### Opbouw

DOBAU<sup>®</sup>- SOS Band bestaat uit een buiten liggende speciale HDPE folie, die met hoogwaardige elastomeerbitumen gecoat is. Als scheidingsmateriaal dient een gesiliconiseerde folie. Daardoor is een optimale opslagstabiliteit en verwerking gegarandeerd.

### Technische gegevens

Diktes (DIN EN 1849-1):	1,5 mm ± 0,2 mm of 1,2 mm ± 0,15 mm
Oppervlaktespecifieke massa DIN EN 1849-1:	1,5 kg/m <sup>2</sup> ± 0,2 kg/m <sup>2</sup> of 1,2 kg/m <sup>2</sup> ± 0,15 kg/m <sup>2</sup>
Koudbuiggedrag (DIN EN 1109):	- 20 °C
Kleefkracht (DIN EN 1939):	≥ 60 N/25 mm
Verwerkingspunt (DIN EN 1427):	≥ 85 °C

### Toepassingsgebieden

- bescherming tegen water, waterdamp en slagregen in bouwwerken (bijvoorbeeld vensteraansluitingen)
- bescherming tegen condenswater bij achter verluchte gevels
- drempelafdichting binnen

### Verwerkingsinstructies

Het dichtvlak moet slijtagebestendig, vet- en stofvrij zijn. Oneffenheden met scherpe kanten moeten verwijderd worden. Na aftrekken van de scheidingsfolie kan de bitumenband op het dichtvlak worden aangebracht. De DOBAU<sup>®</sup>- SOS Band moet na het aanbrengen stevig worden aangedrukt. Het ontstaan van holtes (luchtballen) dient vermeden te worden.

Om de hechting te verbeteren kunnen de dichtvlakken met de primer COLZUMIX<sup>®</sup>- Haftgrund ingewreven worden. Na de verluchting van de primer kan de DOBAU<sup>®</sup>- SOS Band gelegd worden. Begaanbare c.q. berijdbare ondergronden zijn niet geschikt voor de verwerking.

### Leveringsvorm

Rol breedte: 75 mm/ 100 mm/ 200 mm

Rol lengte: 10 m

Andere verkoopheenheden op aanvraag mogelijk.

#### Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Opslag

Het product moet tegen directe zonnestraling beschermd en bij 5 °C tot 40 °C opgeslagen worden. De rollen moeten bovendien droog en op de snijkanten staande bewaard worden. Het product wordt niet door vorst in gevaar gebracht. De eigenschappen van DOBAU®- SOS Band blijven lange tijd onveranderd. Een verwerking binnen 12 maanden wordt aanbevolen.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 01/26

### Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)