

DOBAU® -Spachtelmasse Duo



Vezelversterkte bitumineuze plamuurmassa

DUO-technologie

In de DOBAU®- Duo-technologie worden de eigenschappen van milieuvriendelijke bitumenemulsies gecombineerd met de eigenschappen van oplosmiddelhoudende bitumencoatings. Dit betekent enerzijds dat de beschermende coating waterverdundbaar, niet brandbaar en VOC-arm is. Anderzijds zorgt de speciale combinatie van bindmiddelen voor een zeer hoge penetratiegraad in gangbare ondergronden en voor een optimale hechting met het aan te brengen bitumenproduct.

Toepassing

DOBAU®- Spachtelmasse Duo wordt gebruikt voor het repareren van scheuren, voegen, groeven enz. en voor het afdichten van schoorsteen- en muuraansluitingen, doorvoeren enz.

Kenmerk

DOBAU®- Spachtelmasse Duo heeft de volgende kenmerken:

- voor de reparatie van dakbanen
- voor het herstellen van dakgoten
- verwerkingsgereed ingesteld
- geen verbrossing bij koude
- geen verlopen bij hitte

Verwerkingsinstructies

Ondergrond

De te coaten ondergrond moet droog, vrij van olie en vet zijn en losse bestanddelen.

Weersomstandigheden

Tijdens het aanbrengen moeten de oppervlaktetemperatuur van het onderdeel en de omgevingstemperatuur meer dan 5 °C bedragen. Water-, regen- en vorstinvoeden moeten tijdens de applicatie- en droogfase worden voorkomen.

Uitvoering van de afdichting

De plamuurmassa wordt aangebracht met bijv. een troffel, spatel of gladstrijker. De totale laagdikte kan per werkfase tot 4 mm bedragen. Een tweede laag mag pas worden aangebracht nadat de eerste laag volledig is uitgehard.

De droogtijd bedraagt ca. 1 mm/24 uur bij 23 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid.

Theoretisch materiaalverbruik

voor 1 mm droge laagdikte ca. 1,4 kg/m²

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabrikant

Fabriek Wm. Hilgers

Opslag

In de ongeopende originele verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen kunnen worden bewaard door de folie weer op de rest aan te brengen en de verpakking goed af te sluiten. De verpakkingen moeten vorstvrij worden opgeslagen. Vermijd directe zonlicht of blootstelling aan hitte.

Leveringsvorm

Kunststof emmer: 1 kg, 5 kg, 10 kg

Reiniging

Bij huidcontact: Handwaspasta om bitumen te verwijderen

Verse resten kunnen met water van gereedschap en andere voorwerpen worden verwijderd, uitgeharde resten met BIGUMA®- SWS.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/22

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Fabrikant

Fabriek Wm. Hilgers