

DOBAU® -Spachtelmasse L



Vezelhoudende, koud verwerkbare, bitumineuze plamuurmassa

Toepassing

DOBAU®- Spachtelmasse L wordt gebruikt voor het repareren en afdichten van gaten in dakbedekkingen van bitumineuze dakbanen, en aan doorvoeren, af- en aansluitingen enz. De plamuurmassa hecht goed op minerale ondergronden (beton, metselwerk, pleister). Bij gebruik op staal of andere niet-absorberende ondergronden bedraagt de max. laagdikte 4 cm.

De materiaaleigenschappen worden pas na volledige droging volledig effectief.

Kenmerk

DOBAU®- Spachtelmasse L is een vezelversterkte, pasta-achtige, bitumineuze afdichtingsmassa op basis van bitumen-oplosmiddel en heeft de volgende kenmerken:

- koud verwerkbaar
- verwerkingsgereed ingesteld
- goede hechting op beton, metselwerk, pleister, bitumenbanen, staal
- niet vorstgevoelig
- beschermt tegen vocht

Verwerkingsinstructies

Als ondergrond zijn beton, metselwerk, pleister of hout geschikt. De ondergrond moet glad, stevig en vrij van stof, onzuiverheden en nesten zijn. Voor een betere hechting wordt aanbevolen om de ondergrond voor te behandelen met DOBAU®- Voranstrich L. Verroeste oppervlakken moeten worden ontroest.

Breng het product op de ondergrond aan en laat het aan de rand uitlopen. Per werkfase mag een laagdikte van 5 mm niet worden overschreden. Dikkere lagen moeten in meerdere keren worden aangebracht en telkens pas nadat het oplosmiddel is verdampt, anders kunnen bellen en een zeer lange droogtijd niet worden uitgesloten. Breng het product niet aan op verhitte of licht opwarmende ondergronden. Bij koud weer moet de plamuurmassa vooraf in een verwarmde ruimte worden opgeslagen. Voor een betere hechting moet de ondergrond worden voorbehandeld met DOBAU®- Voranstrich L, voordat DOBAU®- Spachtelmasse L wordt aangebracht. De verwerkingstemperatuur moet tussen 5 °C en 35 °C liggen. DOBAU®- Spachtelmasse L kan met een spatel of soortgelijk gereedschap worden aangebracht. Het product bevat oplosmiddelen die kunststoffen enz. kunnen aantasten. De compatibiliteit van de ondergrond moet vooraf worden getest.

Technische gegevens

Kleur:	zwart
Basis:	bitumen; oplosmiddelen
Consistentie:	viskeus, spatelbaar
Filmvormende bestanddelen:	ca. 80 %
Dichtheid:	1,3 g/cm ³
Volgens Betr. SichV:	ontvlambaar
Verbruik:	per mm laagdikte ca. 1,2 kg/m ²

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Opslag

In de ongeopende originele verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Beschermen tegen direct zonlicht, op een koele en droge plaats bewaren.

Leveringsvorm

5 kg emmer	75 verpakkingen/pallet
10 kg emmer	45 verpakkingen/pallet
25 kg emmer	18 verpakkingen/pallet

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/23

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de