

DOBAU® -Voranstrich E



DOBAU®- Primer E

Watergedragen primer voor bitumen

Toepassing

DOBAU®- Voranstrich E is een primer en hechtmiddel met een hoge penetratiegraad in minerale ondergronden, zoals beton, metselwerk of pleister. DOBAU®- Voranstrich E wordt gebruikt als primer voor DOBAU®- 1KS en DOBAU®- 2KS, voor koud of warm te verwerken bitumineuze verven en coatings en voor bitumineuze dakbedekkingen.

Kenmerk

DOBAU®- Voranstrich E heeft de volgende kenmerken:

- verwerkingsgereed ingesteld
- ook op een vochtige ondergrond goed verwerkbaar
- vrij van oplosmiddelen, daarom milieuvriendelijk
- goed hechtvermogen aan bitumenhoudende en minerale ondergronden
- geschikt voor de verwerking binnenshuis
- resistent tegen waterhoudende oplossingen, zouten, verdunde zuren e.d.
- snelbindend, werkt poriënsluitend en stofbindend, in het bijzonder bij een applicatie door middel van borstels

Verwerkingsinstructies

Ondergrond en afwerking

De te coaten ondergrond moet schoon, vast, vrij van olie en vet zijn hebben. Voor het gebruik moet de primer volledig worden gehomogeniseerd door omroeren. Het product kan worden aangebracht met een kwast of spuit. Om de reiniging van gereedschap na de werkzaamheden te vergemakkelijken, moeten ze voor gebruik bevochtigd en onmiddellijk na gebruik met water schoongemaakt worden.

Weersomstandigheden

DOBAU®- Voranstrich E is vorstgevoelig. Volledig doorgezakte verflagen zijn niet meer vorstgevoelig. Bij de verwerking moeten de oppervlaktetemperatuur van de te behandelen vlakken en de omgevingstemperatuur meer dan 5 °C bedragen. De inwerking van water, regen en vorst moet tijdens de verwerkings- en droogfase worden vermeden.

Theoretisch materiaalverbruik

ca. 0,2 - 0,3 kg/m², afhankelijk van de ondergrond

Opslag

In de ongeopende originele verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Geopende verpakkingen kunnen worden bewaard, als de verpakking goed wordt afgesloten. De verpakkingen moeten vorstvrij worden opgeslagen. Vermijd direct zonlicht of blootstelling aan hitte.

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Leveringsvorm

Emmer van 5 liter:	60 emmers per pallet
Emmer van 10 liter:	44 emmers per pallet
Emmer van 25 liter:	18 emmers per pallet
5 liter jerrycan:	60 jerrycans per pallet
10 liter jerrycan:	60 jerrycans per pallet
20 liter jerrycan:	24 jerrycans per pallet

Reiniging

Bij huidcontact: Handwaspasta om bitumen te verwijderen

Verse resten kunnen met water van gereedschap en andere voorwerpen worden verwijderd, uitgeharde resten met DOBAU®- SWS Bitumenreiniger.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/25

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de