

# PROXAN<sup>®</sup>-CP-G



Primer op basis van Alkylsilaan

- Op basis van Alkylsilaan
- Voor niet-zuigende ondergronden

Primer PROXAN<sup>®</sup>- CP-G is een waterhelder, dunvloeibaar hechtmiddel, voor polysulfide-afdichtingmiddelen op niet-zuigende ondergronden. Het product maakt onderdeel uit van alle proefcertificaten en bouwkundige toelatingen van PROXAN<sup>®</sup>- producten.

## Toepassing

Hechtmiddel voor niet-zuigende ondergronden, zoals bv. splijttegels, geglazuurde keramiek, kunststoffen (PVC, Polyester, melaminehars), metalen (aluminium, staal, koper, zink) en glas. Het is hierbij aanbevolen verdere informatie op te vragen bij de fabrikant.

## Verwerkingsinstructies

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn en ook vrij van losse deeltjes. Oude lagen moeten worden verwijderd. De primer moet met een verfborstel gelijkmatig worden aangebracht. Na een afluchttijd van 10 tot 30 minuten kan het afdichtingsmiddel worden aangebracht.

## Leveringsvorm

Metalen flessen à 400 ml, 18 flessen per kartonnen doos

## Technische gegevens

	PROXAN <sup>®</sup> - CP-G
Chemische basis:	alkylsilaan
Afluchttijd:	10 tot 30 minuten
Kleur:	waterhelder
Dichtheid:	ca. 0,8 g/ml
Verbruik:	0,005-0,01 l/lm (afhankelijk van de voegafmeting)

## Opslag

Droog en bij temperaturen onder +25 °C in gesloten originele verpakking 12 maanden houdbaar.

Gelieve volgende informatie uit ons veiligheidsdatablad te halen:

VbF, regelgeving voor de opslag van brandbare vloeistoffen, TRGs, technische regels voor gevaarlijke stoffen, WGK, watergevarenklasse.

### Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

### Fabrikant

Fabriek Greiz

**Afvalverwerking**

PROXAN®-CP-G is afval dat speciaal toezicht vereist en dienovereenkomstig moet worden verwijderd. Meer informatie is te vinden in het veiligheidsinformatieblad.

**Bescherming op het werk**

Voor het hanteren van chemische producten, moeten de belangrijke fysieke gegevens, de veiligheidstechnische eisen en de toxicologische en ecologische gegevens worden geraadpleegd van het EG-veiligheidsdatablad. De voorschriften van de richtlijn voor gevaarlijke producten moeten worden gevolgd.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 02/21

**Centrale verkoop**

Dortmunder Gußasphalt GmbH &amp; Co. KG

 Am Hafengebäude 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland +49 231 395797 - 37  [info@dga.de](mailto:info@dga.de)  [www.dga.de](http://www.dga.de)**Fabrikant**

Fabriek Greiz