

PROXAN®-CP-P



Primer op basis van EP-hars

- Op basis van EP-hars
- Voor toepassingen in het bodembereik

Primer PROXAN®- CP-P is een 2-componenten hechtmiddel voor polysulfide-afdichtingsmiddelen, die voornamelijk in het bodembereik worden gebruikt. Het product maakt deel uit van de proefcertificaten en bouwkundige toelatingen van de PROXAN®- producten.

Toepassing

Primer PROXAN®- CP-P voor de voorbehandeling van poreuze, zuigende oppervlakten zoals beton, metselwerk, hout (zonder beits of dekkende laag), speciaal in het bodembereik.

Verwerkingsinstructies

De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn en ook vrij van losse deeltjes. Componenten A en B worden grondig gemengd en de primer wordt met een verfborstel gelijkmatig aangebracht. De primer mag niet volledig gedroogd zijn. Indien er meer als 24 uren voorbij zijn, dan moet de oude laag worden opgeruwd en moet er nieuwe primer worden aangebracht. Let erop, dat er zich op het primeroppervlak geen vochtfilm gevormd heeft door onderschrijding van de dauwpunttemperatuur.

Leveringsvorm

Gecombineerde verpakking bij 1 l (componenten A + B), 10 verpakkingseenheden per kartonnen doos

Technische gegevens

	PROXAN®- CP-P
Chemische basis:	Epoxyhars
Verwerkingstijd:	ca. 2 tot 3 uren
Afluchttijd:	30 minuten tot 2 uren (afhankelijk van de temperatuur)
Mengverhouding:	A : B = 4 : 1 massadelen
Verbruik:	0,01-0,02 l/lm (afhankelijk van de voegafmeting)

Opslag

Droog en bij temperaturen onder +25 °C in gesloten originele verpakking 12 maanden houdbaar.

Gelieve volgende informatie uit ons veiligheidsdatablad te halen:

VbF, regelgeving voor de opslag van brandbare vloeistoffen, TRGs, technische regels voor gevaarlijke stoffen, WGK, watergevarenklasse.

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland

☎ +49 231 395797 - 37

@ info@dga.de

🌐 www.dga.de

Fabrikant

Fabriek Greiz

Afvalverwerking

Uitgeharde PROXAN®-CP-P kan als huishoudelijk afval worden verwijderd. De afzonderlijke componenten A en B zijn afvalstoffen die speciaal moeten worden gecontroleerd en dienovereenkomstig moeten worden verwijderd. Meer informatie vindt u op het veiligheidsinformatieblad.

Bescherming op het werk

Voor het hanteren van chemische stoffen moeten de belangrijke fysische, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische gegevens uit het EG-veiligheidsdatablad worden gehaald. De voorschriften van de richtlijn voor gevaarlijke stoffen moeten worden gerespecteerd.

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 02/21

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafengebäude 10 ■ 44147 Dortmund ■ Duitsland +49 231 395797 - 37  info@dga.de  www.dga.de

Fabrikant

Fabriek Greiz