

PROXAN®-FLEXOMAT



Verwerkingsapparaat voor koud verwerkbare 2-componenten voeggietsmassa's



Beschrijving

De verwerkingsmachine PROXAN®- FLEXOMAT 8 bar is speciaal ontwikkeld voor de verwerking van kant-en-klare 25l-vaten met gietbare polysulfidekit. Met de PROXAN®- FLEXOMAT 8 bar kan een verwerkingscapaciteit tot 100 liter per uur worden bereikt. Het drukvat is berekend op een druk tot 8 bar en kan vaten met een inhoud tot 25 liter opnemen.

Toepassing

Voor de bediening van de PROXAN®- FLEXOMAT 8 bar zijn twee werkrachten nodig. Eén persoon bedient de FLEXOMAT, de andere persoon hanteert de bijgeleverde handlans. Er kan comfortabel staand worden gewerkt. De slang is verbruiksmateriaal en wordt na elke werkdag of na elk gebruik vervangen. De overige onderdelen kunnen worden gereinigd met PROXAN®- PR-S en PROXAN®- PR 4.

Technische gegevens

Leeggewicht:	ca. 110 kg
Lengte:	ca. 1100 mm
Hoogte:	ca. 1300 mm
Breedte:	ca. 580 mm
Motor:	HONDA GX 100 met 2,1 kW
Max. druk:	8 bar
Voor vaten tot:	25 l inhoud

Deze productinformatie komt overeen met onze huidige kennis van informatie. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en mogelijke toepassingen voor het beoogde doel te controleren. Als u nog vragen heeft over ons product, adviseren wij u graag. Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, die u kunt vinden op www.dga.de.

Rev.: 01/22

Centrale verkoop

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de