

# BIGUMA® -Asphalttrennmittel



## (BIGUMA®- Разделительный агент)

Универсальный разделительный агент для укладки асфальта и битума

### Применение

BIGUMA®- Asphalttrennmittel – это специальная водорастворимая эмульсия, которая отлично подходит для защиты от остатков асфальта и битума на металлических и других основаниях. Разделительный агент обладает антикоррозионными свойствами и не оказывает агрессивного воздействия на лаки, пластмассы и металлы. BIGUMA®- Asphalttrennmittel образует прочную на сжатие и стойкую разделительную пленку и таким образом препятствует образованию налипаний. Данное средство можно также использовать для очистки оборудования и инструментов.

### Характеристики

BIGUMA®- Asphalttrennmittel отличается следующими характеристиками:

- эмульсия, поэтому ее можно разводить водой
- хорошие потребительские свойства при высокой температуре
- хорошие адгезионные свойства на металлических и других основаниях
- хорошая прочность
- контролируемое качество
- легкая биологическая разлагаемость
- высокая укрывистость
- образует высокоустойчивую эмульсию даже с жесткой водой
- возможно разведение в пропорциях от 1:2 до 1:10 по мере необходимости

### Указания по выполнению

Смешать BIGUMA®- Asphalttrennmittel с водой. В процессе перемешивания добавить к продукту часть воды для образования эмульсии. Затем добавить остальную воду, продолжая помешивать. Соблюдайте последовательность операций: не добавляйте BIGUMA®- Asphalttrennmittel в воду. Полученная при таком порядке действий эмульсия будет неустойчивой или вообще непригодной к употреблению! Желательно наносить материал методом распыления. Оптимальное распределение достигается при давлении 4 - 6 бар с использованием плоскоструйной форсунки. Благодаря равномерному и экономичному распылению обеспечивается оптимальная защита. Следует избегать образования луж и удалять их по мере необходимости. В зависимости от применения и свойств основания 1 литр продукта BIGUMA®- Asphalttrennmittel, разведенного в пропорции 1:6, достаточно для обработки площади 50 - 70 м². Для оптимальной эффективности разделительного агента рекомендуется использовать его на сухом основании.

### Хранение

Срок хранения продукта в прохладном и сухом месте составляет не менее 12 месяцев. Защищать от прямого солнечного излучения. Соблюдать минимальную температуру хранения +2 °С.

#### Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 www.dga.de

## Форма поставки

Канистры: 10 л, 25 л  
60 шт. x 10 л канистры/европоддон  
24 шт. x 25 л канистры/европоддон

## Технические данные

Цвет:	прозрачный
Плотность (при 15 °C):	825 кг/м <sup>3</sup>
Вязкость (при 20 °C):	5 мм <sup>2</sup> /с
Температура застывания:	-10 °C
Класс водоопасности:	1 класс водоопасности

## Указания

Руководствуйтесь паспортом безопасности. В нем содержатся важные указания по обращению с продуктом BIGUMA®- Asphalttrennmittel, его транспортировке и хранению.

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте [www.dga.de](http://www.dga.de).

Rev.: 01/25

## Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37    @ info@dga.de    🌐 [www.dga.de](http://www.dga.de)