

BIGUMA®-CS Tape



Полимерно-битумная уплотнительная лента

Применение

BIGUMA®- CS Tape применяется для уплотнения открытых швов и трещин шириной до 3 мм при асфальтобетонном строительстве. Лента накрывает участок шва или трещины и эффективно предотвращает проникновение поверхностных вод.

BIGUMA®- CS Tape применяется преимущественно для второстепенных дорог в коммунальном автомобильном строительстве, а также для пешеходных и велосипедных дорожек.

Характеристики

BIGUMA®- CS Tape отличается следующими характеристиками:

- Применение холодным способом, поэтому беспроблемное использование
- Небольшие повреждения можно быстро санировать
- Можно покрывать асфальтной смесью
- Высокая стойкость к износу благодаря применению полимерно-модифицированного битума
- Стойкая к водным растворам, соли, разбавленным кислотам и т.д.
- Битумсодержащий продукт, поэтому беспроблемный ресайклинг

Указания по выполнению

Участок шва / трещины должен быть сухим и свободным от отдельных строительных частиц. С двух сторон участка следует нанести праймер COLZUMIX®- VFB. Количество праймера определяется основой, однако в любом случае следует избегать передозировки. После высыхания праймера раскатывают BIGUMA®- CS Tape и слегка придавливая наносят на участок трещины. Нужно снять защитную бумагу, после чего можно посыпать поверхность дробленным песком для придания матовости и придавить BIGUMA®- CS Tape валиком.

Указание:

При температуре ниже 10 °C можно повысить силу склеивания ленты с помощью легкого нагрева асфальтобетона газовой горелкой.

Форма поставки

Толщина:	прим. 3 мм
Длина рулона:	22 м
Ширина рулона:	40 мм (стандартно)

Упаковочная единица

2 рулона/карта (44 м)

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Хранение

Продукт следует хранить в прохладном и сухом помещении минимум 12 месяцев.

Средство для очищения

Средства:

BIGUMA®- SWS, бензин или обычные растворяющие средства

При попадании на кожу:

паста для мытья рук

Данная памятка продукта соответствует нынешней технической информации. Исполнитель обязуется проверить ее соответствие и возможности применения для обозначенных целей. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем вопросам касательно продукта. Силу имеют наши общие условия ведения бизнеса и поставок, которые Вы сможете загрузить на сайте www.dga.de.

Rev.: 01/25

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Germany

 +49 231 395797 - 37  info@dga.de  www.dga.de