



Холодный очиститель для очистки и удаления битума

Применение

BIGUMA®- SWS – это холодный очиститель, который служит для очистки и удаления битума.

Характеристики

BIGUMA®- SWS отличается следующими характеристиками:

- холодный очиститель эмульгирующего воздействия
- отличное растворение битума, масла и жира
- очень хорошо смывается водой

Указания по применению

BIGUMA®- SWS напыляется неразбавленным на чистую поверхность. После кратковременного воздействия очистителя следует снять растворенное загрязнение, например, тряпкой. Во время воздействия очистку можно усилить с помощью щетки с натурального волоса. После этого очищенную поверхность смыть водой. Благодаря комбинации растворяющего и эмульгирующего воздействия BIGUMA®- SWS указанные загрязнения легко удаляются.

По причине растворяющих компонентов в своем составе обрабатываемые поверхности, особенно лакированные или из пластика, следует проверять на отдельной полоске на предмет их прочности.

Хранение

Хранить в неоткрытой оригинальной упаковке минимум 36 месяцев. Тару следует хранить в непромерзающем помещении. Следует избегать прямого солнечного излучения или сильного теплового воздействия.

Форма поставки

Аэрозольный баллончик: 300мл, 600мл

Указания по безопасности

Хранить вдали от горячих поверхностей, искр, открытого пламени или других видов источников воспламенения. Не курить. Не распылять напротив открытого пламени или других источников воспламенения. Не протыкать насквозь или сжигать, даже после использования. Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/пары/аэрозоля. Надевайте защитные перчатки/защитную одежду/защиту для глаз/защиту для лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: тщательно промойте глаза водой в течении несколько минут. Имеющиеся контактные линзы по возможности снять. Продолжаете промывать глаза. Немедленно связаться с ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ/ врачом. Беречь от солнечного излучения и температуры больше 50°C / 122°F. Содержимое/тару утилизировать согласно официальным предписаниям. Не выбрасывайте тару после использования в обычный мусор, а после ее полного опорожнения отдайте в пункт приема вторсырья.

Указания на опасность

Очень сильно воспламеняемый аэрозоль. Упаковка находится под давлением. При нагревании может треснуть. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергические реакции кожи. Служит причиной тяжелых повреждений глаз. Ядовит для водных организмов, с длительным воздействием.

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод Wm. Hilgers

Опасные компоненты

Цитрусовые смолы, додецилбензолсульфонные кислоты, смесь 1-аминопропана-2- (1:1) спирт, C12-14, этоксилированный, докузат натрия (натрий 1,4 к [(2-этилгексил)окси]-1,4 дикетомасляный - 2 - сульфонат).

Другие опасности




При недостаточной вентиляции и/или через использование может создаваться взрывоопасная/легко воспламеняемая смесь.

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия +49 231 395797 - 37  info@dga.de  www.dga.de**Производитель**

Завод Wm. Hilgers