



Битумная клейкая мастика для маркировочных заклепок

Применение

BIGUMA®- TAC – это специально модифицированная клейкая мастика для приклеивания маркировочных заклепок, горячего нанесения.

Характеристики

BIGUMA®- TAC – это горячий расплавленный клей (горячий эластомер) с особенной модификацией. Заказчик получает благодаря данной клейкой мастике оптимальную комбинацию высокой силы адгезии маркировочных заклепок и их беспрепятственного, почти безостаточного удаления.

BIGUMA®- TAC проявляет следующие свойства:

- применяется в любое время года
- высокая сила приклеивания к почти всем основаниям, особенно к асфальтобетону и бетону
- приклеенные маркировочные заклепки легко удаляются механически

Способ применения

а) Расплавление клейкой мастики

BIGUMA®- TAC приготавливается в плавильном котле, оборудованном механической мешалкой, непрямым обогревом и термостатом, в процессе бережного нагревания до температуры нанесения 170-180 °С. Температуру мастики следует регулировать термостатично; ее следует постоянно контролировать. Обязательно избегайте термического перегрева мастики, поскольку это приводит к непосредственному повреждению добавленных с целью обогащения полимеров и таким образом к потере гарантированных свойств.

б) Требования к основе

Основа должна быть чистой и сухой.

с) Приклеивание заклепок

Мастика наносится прямо с плавильного котла точно на предвиденное место. Сразу же после этого, на горячую мастику накладываются заклепки и прижимаются, чтобы обеспечить безупречное склеивание.

Атмосферные влияния

Клейкую мастику следует применять только в сухую погоду и при температуре поверхности конструктива выше + 5 °С.

Расход материала

BIGUMA®- TAC:

В зависимости от свойств основы и вида маркировочных заклепок требуется прим. 60-80г/заклепку

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

✉ Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия

☎ +49 231 395797 - 37 @ info@dga.de 🌐 www.dga.de

Производитель

Завод TEWE Bauchemie

Хранение

Продукт можно хранить в прохладном и сухом помещении минимум 24 месяца.

Форма поставки

Клейкая мастика помещается в тонколистовые бочки (жестяная тара) и поставляется на одноразовых поддонах. Раздельная прослойка и фальцованная конструкция жестяной тары гарантирует быстрое, беспроблемное и безопасное извлечение мастики с бочки. Извлеченные блоки можно загружать вместе с еще имеющейся разделительной прослойкой в плавильный котел.

Листовая бочка: 10кг

Очиститель

Оборудование: BIGUMA®- SWS, общепринятые растворители или бензин

При контакте с кожей: паста для мытья рук

Технические данные

Температура применения: прим. 170 - 180 °C

Плотность: прим. 1,07г/см³


Праймер: содержит

Настоящая памятка данного продукта соответствует настоящей технической информации. Приведенные в ней данные являются средними значениями при нормальных условиях. Продукт необходимо использовать строго по назначению. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по специальным вопросам. Мы сохраняем за собой право на изменения в любой момент www.dga.de.

Rev.: 01/20

Центральная продажа

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

 Am Hafenbahnhof 10 ■ 44147 Dortmund ■ Германия +49 231 395797 - 37  info@dga.de  www.dga.de**Производитель**

Завод TEWE Bauchemie